

# SPREY AKSESUARLARI

Sprey aksesuarları, sprey sistemlerinin montajı ve bakımı için esneklik sağlar.

## SJ SWİNG JOİNTLER

### Özellikler

- Her iki uçta bulunan benzersiz döner dirsekler her türlü konfigürasyonda kolay kurulum sağlar.
- Swing Jointler, uzun süreli güvenilirlik için hava sızdırmaz bağlantı noktalarına sahiptir. SJ ürünlerinde basınç kaybı çizelgeleri için **sayfa 254**

### Modeller

- SJ-506: ½" dişli x 15 cm uzunluk
- SJ-7506: ½" x ¾" dişli x 15 cm uzunluk
- SJ-706: ¾" dişli x 15 cm uzunluk
- SJ-512: ½" dişli x 30 cm uzunluk
- SJ-7512: ½" x ¾" dişli x 30 cm uzunluk
- SJ-712: ¾" dişli x 30 cm uzunluk

### Çalışma Teknik Özellikleri

- 10 bar'a kadar basınca dayanıklı
- Garanti süresi: 2 yıl

## HUNTER SPIRAL KURTAĞZI DIRSEKLERİ

### Özellikler

- İsteğe bağlı Swing Jointler için Flex<sub>SG</sub> ve diğer markalarla uyumludur
- Keskin kurtağzıları için asetal malzeme

### Modeller

- HSBE-050: ½" erkek x spiral kurtağzı dirsek
- HSBE-075: ¾" erkek x spiral kurtağzı dirsek
- HSBE ALETİ: Takma Aleti

### Çalışma Teknik Özellikleri

- Çalışma basıncı: 5,5 bar'a kadar
- Garanti süresi: 2 yıl

## FLEX<sub>SG</sub> TÜP

### Özellikler

- Dolaşmayı önleyecek şekilde tasarlanmıştır
- Kolay tutmak için özel doku
- Düşük yoğunluklu polietilen malzeme
- ASTM D2104, D2239, D2737 gerekliliklerine uygundur

### Modeller

- FLEXSG: 30 m rulo
- FLEXSG-18: Önceden kesilmiş 45 cm uzunluklar

### Çalışma Teknik Özellikleri

- Çalışma basıncı: 5,5 bar'a kadar
- Garanti süresi: 2 yıl

## PRO-SPRAY SU KESME KAPAĞI

### Özellikler

- Pro-Spray'in bakımı veya damlama hatları dönüşümleri için su kesme kapakları
- Peyzaj alanına temiz bir görünüm kazandırır

### Modeller

- 213600SP

## SU KESME NOZULU

### Özellikler

- Sprey sistemi için kolay su kesme imkanı
- Kolay görünürlük için başlıkların açılmasını sağlar
- Pro-Spray ve PS Ultra modelleriyle birlikte kullanın

### Modeller

- 916400SP



**SJ Dirsekli Bağlantı Borusu**  
15 cm veya 30 cm'lik bağlantılar



**Spiral Kurtağzı Dirsekler**  
HSBE-ALETİ, HSBE-050, HSBE-075



**FLEXSG Tüp**  
30 m ve önceden kesilmiş 45 cm uzunluklar olarak  
İç çap: 1,2 cm



**Pro-Spray Su Kesme Kapağı**  
P/N 213600SP



**Su Kesme Nozulu**  
P/N 916400SP