

TÖBB SUGÁRBAN ÖNTÖZŐ FÚVÓKÁK




Előzze meg a megfolyást rézsűknél, talajtakaróknál és cserjéknél ezekkel a kis vízmennyiséget kijuttató, állítható szögű, több sugárral öntöző fúvókákkal

LEGFŐBB ELŐNYÖK




- Alacsonyabb öntözési intenzitás az túlfolyás megakadályozásáért
- Ideális lejtőkhöz, talajtakarókhöz és cserjékhez
- Többsugaras vízkijuttatás az egyenletes öntözésért
- Állítható szögtartomány: 25°- 360°-ig, hogy a megfelelő területre juttassa a vizet

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Ajánlott működési nyomástartomány: 2,1 bar; 210 kPa
- Válassza a Pro-Spray PRS30 szórófej házat, a pontos, 2,1 baros;210 kPa nyomás beállításához
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

S-8A TÖBB SUGÁRBAN ÖNTÖZŐ FÚVÓKA TELJESÍTMÉNYE								
Szög	Nyomás		Sugár m	Vízhozam		Öntözési intenzitás mm/óra		
	bar	kPa		m ³ /óra	l/perc	■	▲	
90° 	1,0	100	2,1	0,05	0,9	49	57	
	1,5	150	2,2	0,07	1,1	55	63	
	2,1	210	2,4	0,09	1,4	58	67	
	2,5	250	2,6	0,10	1,6	57	66	
	3,0	300	2,7	0,12	2,0	66	76	
180° 	1,0	100	2,1	0,12	1,9	52	60	
	1,5	150	2,2	0,13	2,1	52	60	
	2,1	210	2,4	0,14	2,3	48	55	
	2,5	250	2,6	0,15	2,4	43	49	
	3,0	300	2,7	0,15	2,5	41	48	
360° 	1,0	100	2,1	0,24	4,0	54	63	
	1,5	150	2,2	0,25	4,2	52	60	
	2,1	210	2,4	0,26	4,4	46	53	
	2,5	250	2,6	0,27	4,5	40	46	
	3,0	300	2,7	0,28	4,6	38	44	

Félkövr = optimális nyomás

S-16A TÖBB SUGÁRBAN ÖNTÖZŐ FÚVÓKA TELJESÍTMÉNYE								
Szög	Nyomás		Sugár m	Vízhozam		Öntözési intenzitás mm/óra		
	bar	kPa		m ³ /óra	l/perc	■	▲	
90° 	1,0	100	4,3	0,08	1,4	18	21	
	1,5	150	4,6	0,10	1,6	18	21	
	2,1	210	5,0	0,11	1,9	18	21	
	2,5	250	5,3	0,12	2,1	18	21	
	3,0	300	5,5	0,13	2,2	17	20	
180° 	1,0	100	4,3	0,14	2,3	15	17	
	1,5	150	4,6	0,17	2,8	16	18	
	2,1	210	5,0	0,20	3,4	16	19	
	2,5	250	5,3	0,23	3,8	16	19	
	3,0	300	5,5	0,24	4,0	16	18	
360° 	1,0	100	4,3	0,23	3,9	13	15	
	1,5	150	4,6	0,30	5,0	14	16	
	2,1	210	5,0	0,38	6,3	15	17	
	2,5	250	5,3	0,43	7,2	15	18	
	3,0	300	5,5	0,45	7,5	15	17	

Félkövr = optimális nyomás



S-8A
2,1 m-től 2,6 m-ig



S-16A
4,3 m-től 5,3 m-ig

S-8A

