

النوزلات الشريطية

قم بري أماكن العشب والمزروعات الضيقة بدقة باستخدام نوزلات قوس الري الثابت الشريطية.

الميزات الأساسية

- صممت لتغطية دقيقة للمناطق الشريطية
- متاحة في مجموعة متنوعة من الطرازات لمساحات مستطيلة متفرقة
- صنعت لتستمر في العمل في الظروف القاسية

مواصفات التشغيل

- ضغط التشغيل الموصى به: 2.1 بار، 210 كيلوباسكال
- استخدم مع Pro-Spray PRS30 لتنظيم الضغط إلى 2.1 بار؛
- 210 كيلوباسكال
- فترة الضمان: سنتان



شريط الزاوية اليمنى
مستطيل: 1.5 م x 4.5 م



شريط الزاوية اليسرى
مستطيل: 1.5 م x 4.5 م



الشريط الجانبي
مستطيل: 2.7 م x 5.5 م



الشريط الجانبي
مستطيل: 1.5 م x 9.1 م



الشريط الطرفي
مستطيل: 1.5 م x 4.5 م



الشريط الأوسط
مستطيل: 1.5 م x 9.1 م

RCS-515



بيانات أداء النوزلات الشريطية					
قوس الري		الضغط		العرض x الطول	
بار	كيلوباسكال	م ³ /س	لتر/الدقيقة	م	م
LCS-515	1.0	100	0.10	1.2	4.2
	1.5	150	0.13	1.2	4.3
	2.1	210	0.15	1.5	4.5
	2.5	250	0.16	1.5	4.5
RCS-515	1.0	100	0.10	1.2	4.2
	1.5	150	0.13	1.2	4.3
	2.1	210	0.15	1.5	4.5
	2.5	250	0.16	1.5	4.5
SS-530	1.0	100	0.21	1.2	8.5
	1.5	150	0.25	1.5	9.0
	2.1	210	0.30	1.5	9.1
	2.5	250	0.33	1.5	9.1
SS-918	1.0	100	0.27	2.4	5.2
	1.5	150	0.33	2.7	5.5
	2.1	210	0.39	2.7	5.5
	2.5	250	0.43	2.7	5.5
CS-530	1.0	100	0.21	1.2	8.5
	1.5	150	0.25	1.5	9.0
	2.1	210	0.30	1.5	9.1
	2.5	250	0.33	1.5	9.1
ES-515	1.0	100	0.10	1.1	4.2
	1.5	150	0.13	1.2	4.3
	2.1	210	0.15	1.5	4.5
	2.5	250	0.16	1.5	4.5
3.0	300	0.17	1.5	4.5	

الخط الأسود الغامق = الضغط المقترح