

TÁPCSÖVEK

Az UV-álló polietilén alapanyagú, 17,8 mm x 15,24 mm-es mérettel hasznos kiegészítője a csepegtető rendszereknek.

FŐBB ELŐNYÖK

- A vastag fala és az UV ellenálló anyaga tartósságot és hosszú élettartamot biztosít
- Megtörésbiztos, javított rugalmasság a gyorsabb telepítés érdekében
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

A TERMÉK NYOMÁSTARTOMÁNYA

- 17,8 mm x 15,2 mm (külső x belső átmérő)

ÜZEMI NYOMÁS

- 0 - 4,1 bar; 0 - 410 kPa



17 mm-es PE cső

TÁPCSÖVEK (VASTAG FALÚ POLIETILÉN)

Modell	Leírás
TWPE-700-100	½" PE cső - 30 m
TWPE-700-250	½" PE cső - 75 m
TWPE-700-500	½" PE cső - 150 m
TWPE-700-1K	½" PE cső - 300 m

Például:

TWPE-700-250 = 17 mm-es polietilén cső 76 m-es tekercsen

ECO-INDIKÁTOR

Ezzel az eszközzel meggyőződhet a rendszer működéséről és megfelelő nyomásáról.

FŐBB ELŐNYÖK

- A jól látható sárga szár jelzi ha a rendszer működik
- A szár kiemelkedik, ha a nyomás meghaladja a 0,85 bar-t; (85 kPa), és jelzi ha túl alacsony a nyomás

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Működési nyomás: 5,5 bar-ig
- A rendszer működésének jelzése: 0,85 bar; (85 kPa) felett
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

Eco-Indikátor telepítve



ECO-ID

Párosítsa az Eco-Mat™ és Eco-Wrap™ felszín alatti csövekkel.