

COUDES ARTICULÉS

DE LASCO FITTINGS, INC.

COUDES ARTICULÉS HSJ

- Coudes articulés robustes préfabriqués en PVC avec joints toriques
 - Disponibles avec toutes les entrées et sorties courantes
 - Longueur 20, 30 à 46 cm au choix ; trois ou cinq coudes
 - Sortie unique SnapLok™ à filetages en bronze : supports durables d'excellente qualité pour les installations à raccord rapide
 - Complétez vos achats d'arroseurs Hunter Golf avec des coudes articulés HSJ et contractez une garantie de 5 ans sur les pièces*
- * Doit être acheté auprès d'un fournisseur habituel en même temps que vos arroseurs Hunter série G pour bénéficier du programme d'extension de garantie.

Coudes articulés

- HSJ-0 = Modèle ¾"
- HSJ-1 = Modèle 1"
- HSJ-2 = Modèle 1¼"
- HSJ-3 = Modèle 1½"



ARROSEURS

COUDE ARTICULÉ - GUIDE DE SÉLECTION : ORDRE 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Modèles	2 Entrée	3 Sortie	4 Type de sortie	5 Extension
HSJ-0 = Coude articulé robuste ¾"	3 = Mâle - NPT	2 = Mâle - NPT	2 = Sortie supérieure simple	8 = Bras d'extension 20 cm*
HSJ-1 = Coude articulé robuste 1"	4 = Mâle - ACME*	3 = Surdimensionnement à 1½" NPT mâle*	4 = Sortie supérieure triple*	12 = Bras d'extension 30 cm
HSJ-2 = Coude articulé robuste 1¼"	5 = Robinet - Métrique court**	5 = Mâle - BSP (Non disponible en sortie HSJ-0)		18 = Bras d'extension 46 cm
HSJ-3 = Coude articulé robuste 1½"	6 = Mâle - BSP	6 = Surdimensionnement à 1½" (40 mm) BSP mâle*		
	7 = Robinet - Longueur 4" **	8 = Surdimensionnement à 1½" ACME mâle*		
	M = Connexion principale ACME***	0 = Mâle ACME		
	P = Connexion principale ACME****	A = Surdimensionnement/réduction à 1¼" ACME mâle**		
	<i>* Non disponible en sortie HSJ-0 ou HSJ-3 Utilisez entrée "M" pour HSJ-3</i>	S = Mâle - SnapLok™ NPT en bronze***		
	<i>** Non disponible en sortie HSJ-0</i>	U = Mâle - SnapLok™ BSP en bronze***		
	<i>***Le raccordement horizontal réduit le diamètre de 1½" ACME au diamètre du coude rotatif</i>	<i>* Non disponible en sortie HSJ-0 ou HSJ-3</i>		<i>* Modèle HSJ-0 uniquement</i>
	<i>****Le raccordement vertical réduit le diamètre de 1½" ACME au diamètre du coude articulé</i>	<i>** Non disponible en sortie HSJ-0 ou HSJ-2</i>	<i>* Non disponible en sortie S ou U</i>	<i>** Non disponible en HSJ-0</i>
		<i>*** Modèle HSJ-1 uniquement</i>		

Exemple :

HSJ - 3 - M - 0 - 2 - 12 = Coude articulé robuste HSJ 1½", raccord horizontal mâle ACME 1½" sur le té de la canalisation principale, sortie supérieure simple mâle ACME 1½", bras d'extension 30 cm.