

# FREEZE-CLIK™

Sprinklerin bir don olayı sırasında çalışmasını durdurmak ve peyzaj alanını, yürüyüş yollarını ve karayollarını buzlu ortamlardan korumak için bu sensörü kullanın.

## KILIT AVANTAJLAR

- Sıcaklıklar 3 °C'nin altına düştüğünde sulama sistemini otomatik olarak kapatır
- Ayarlamaya gerek kalmadan otomatik sulama sistemlerine kolayca kurulur
- Sulama sistemlerinin genel verimliliğini artırmak için diğer sensörlerle birlikte kullanın

Not: Tarımsal uygulamalar için uygun değildir

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- Akım değeri (24 VAC): 5 A
- 7 m uzunluğunda 0,5 mm<sup>2</sup> kılıflı, çift iletken, UL-onaylı kablo içerir
- Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanti süresi: 5 yıl

Sensör: **Don**



### FREEZE-CLIK

Yükseklik: 5 cm  
Uzunluk: 11 cm

## SENSÖRLER

### FREEZE-CLIK

Model	Açıklama
FREEZE-CLIK	Kablolu donma sensörü

# WIND-CLIK™

Bu sensör, rüzgar hızı arttığında su kapsama alanını verimli ve yaya yollarını ve karayollarını güvende tutar.

## KILIT AVANTAJLAR

- Rüzgar hızı arttığında sulamayı kapatır
- Rüzgarlı koşullarda aşırı püskürtmeyi önlemek için havuz fışkiyelerle de çalışır
- Hızlı ayarlamalar sayesinde otomatik sulama sistemlerine kolayca kurulur
- Normalde açık ve normalde kapalı pek çok sulama kontrol ünitesi ile uyumlu

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- Akım değeri (24 VAC): maksimum 5 A
- Rüzgar gülü çapı: 13 cm
- Sıfırlama hızı: 13 - 38 kph
- 7 m uzunluğunda 0,5 mm<sup>2</sup> kılıflı, çift iletken, UL-onaylı kablo içerir
- Bağlantılar: 5 cm PVC boruya uyar veya adaptör ile birlikte 1 cm kablo kanalına takılır (dahil)
- Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanti süresi: 5 yıl

Sensör: **Rüzgar**



### WIND-CLIK

Yükseklik: 10 cm  
Rüzgar gülü çapı: 13 cm

## WIND-CLIK

Model	Açıklama
WIND-CLIK	Kablolu rüzgar sensörü