

XC HYBRID

S touto úspornou riadiacou jednotkou napájanou z batérie alebo solárneho panela môžete efektívne spravovať zavlažovanie na miestach, kde nie je dostupná elektrická sieť.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
– 6 až 12
- 3 možnosti napájania: solárny panel, batéria alebo striedavé napätie
- Kontrolka životnosti batérie informuje o potrebe jej výmeny
- Skrínka z nehrdzavejúcej ocele chráni pred vandalizmom
- 3 programy, každý 4 časy spustenia, max. 4 hodiny zavlažovania
- Blokovanie zavlažovania až na 99 dní mimo sezóny
- Pamäť Easy Retrieve™ slúži na zálohovanie celého harmonogramu zavlažovania
- Oneskorenie medzi sekciami pre ventily s pomalým zatváraním alebo doplnenie
- Sezónne nastavenie na rýchlejšiu úpravu harmonogramu bez potreby zmeny doby zavlažovania
- Solárne panely zaisťujú bezúdržbovú prevádzku
- Pripevnenie na rovné povrchy alebo kovové stĺpy

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Plastový model na šesť 1,5 V alkalických batérií typu AA
- Model z nehrdzavejúcej ocele na šesť 1,5 V alkalických batérií typu C
- Solárny model z nehrdzavejúcej ocele na solárny panel s 1800 mAh akumulátorom
- Všetky modely podporujú voliteľný 24 V str. nástenný adaptér (120 V str.: obj. č. 526500, 230 V str. EÚ: obj. č. 545700, 230 V str. AU: obj. č. 545500)
- Funguje s cievkami na jednosmerné napätie (obj. č. 458200)
- Výstup sekcie: 9 – 11 V js.
- Výstup P/MV: 9 – 11 V js.
- Vstupy na pripojenie senzorov: 1
- Certifikáty: plastový model IP54, Nehrdzavejúca oceľ IP24, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Záručná doba: 2 roky



Plast
Výška: 22 cm
Šírka: 18 cm
Hĺbka: 10 cm



Nehrdzavejúca oceľ
Výška: 25 cm
Šírka: 19 cm
Hĺbka: 11 cm



Nehrdzavejúca oceľ, solárny panel
Výška: 27 cm
Šírka: 19 cm
Hĺbka: 11 cm



SPXCH
Súprava solárneho panela (voliteľné)
Výška: 8 cm
Šírka: 8 cm
Hĺbka: 2 cm



XCHSPB
Len držiak a doplnky na uchytenie (voliteľné)

XCHSPOLE
Súprava na uchytenie na stĺp (voliteľné)
Výška: 1,2 m

Kompatibilita:



Senzor Mini-Clik
Strana 145



Senzor Freeze-Clik
Strana 152

XC HYBRID	
Model	Popis
XCH-600	Riadiaca jednotka na batériu pre 6 sekcií
XCH-600-SS	Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 6 sekcií
XCH-600-SSP	Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 6 sekcií, s nainštalovaným solárnym panelom
XCH-1200	Riadiaca jednotka na batériu pre 12 sekcií
XCH-1200-SS	Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 12 sekcií
XCH-1200-SSP	Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 12 sekcií, s nainštalovaným solárnym panelom
458200	Cievka na jednosmerné napätie

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV

Prierez vodiča	Max. dĺžka (m)
1,0 mm ²	168
1,2 mm ²	265
1,6 mm ²	420
2,0 mm ²	670