

XC HYBRID

Bu ekonomik pille çalışan veya güneş enerjisiyle çalışan kontrol ünitesi ile elektriğin bulunmadığı arazileri etkili bir şekilde yönetin.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı:
 - 6 veya 12 (sabit modeller)
- 3 güç seçeneği: AC gücü, pil veya ortam ışığıyla uyumlu güneş paneli
- Paslanmaz çelik gövde vandalizme karşı korur
- Her biri 4 başlangıç zamanı ve 4 saate kadar çalışma süresi sağlayan 3 program
- Sezon dışı dönemde sulamayı 99 güne kadar askıya alın
- Easy Retrieve™ (Kolay Yenilenebilir) belleği, tüm sulama programını yedekler
- Yavaş kapanan vanalar veya pompa şarjı için İstasyonlar Arası Gecikme
- Çalışma süresini değiştirmeden daha hızlı program ayarlamaları için mevsimsel ayarlama
- Güneş paneli, bakım gerektirmeyen çalışma imkanı sunar
- Düz yüzeylere veya çelik direklere monte edilir

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Plastik model 6 adet 1.5V AA alkalin pille çalışır
- Paslanmaz çelik model, altı adet 1,5V C alkalin pille çalışır
- Paslanmaz çelik güneş modeli 1800 mAh güneş panel hücrelerini şarj ederek çalışır
- Güneş paneli 12 m doğrudan gömülebilir kablo içerir
- Kontrol ünitesinden güneş paneline: Maksimum 30 m uzunlukta 1 mm² kesitli doğrudan gömülebilir kablo
- Tüm modeller, isteğe bağlı 24 VAC takılabilir duvar adaptörüyle çalışır:
 - 120 VAC P/N 526500
 - 230 VAC Avustralya P/N 545500
 - 230 VAC Avrupa P/N 545700
- Hunter DC-Latching Solenoidlerini Çalıştırır
- İstasyon çıkışı: 9-11 VDC
- P/MV çıkışı: 9-11 VDC
- Sensör girişleri: 1 (yalnızca kablolu yağmur, don veya rüzgar)
- Onaylar: Plastik IP54 (dış mekan), Paslanmaz Çelik IP24 (dış mekan), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Garanti süresi: 2 yıl



Plastik
Yükseklik: 22 cm
Genişlik: 18 cm
Derinlik: 10 cm



Paslanmaz Çelik
Yükseklik: 25 cm
Genişlik: 19 cm
Derinlik: 11 cm



Paslanmaz Çelik Solar Panel
Yükseklik: 27 cm
Genişlik: 19 cm
Derinlik: 11 cm



SPXCH
Güneş Paneli Kiti
(isteğe bağlı)
Yükseklik: 8 cm
Uzunluk: 25 cm
Genişlik: 8 cm




XCHSPB
Yalnızca montaj aparatı
ve donanım (opsiyonel)



XCHSPOLE
Direk montaj kiti
(isteğe bağlı)
Yükseklik: 1,2 m

Uyumlu olduğu:



**Mini-Clik
Sensör**



**Freeze-Clik (Don)
Sensörü**



**MWS
Sensörü**

XC HYBRID	
Model	Açıklama
XCH-600	6 istasyonlu pilli kontrol ünitesi
XCH-600-SS	6 istasyonlu pilli kontrol ünitesi, paslanmaz çelik
XCH-600-SSP	6 istasyonlu kontrol ünitesi, paslanmaz çelik, güneş paneli kiti ile birlikte
XCH-1200	12 istasyonlu pilli kontrol ünitesi
XCH-1200-SS	12 istasyonlu pilli kontrol ünitesi, paslanmaz çelik
XCH-1200-SSP	12 istasyonlu kontrol ünitesi, paslanmaz çelik, güneş paneli kiti ile birlikte
DCREL2	Pompalar için latching sensör röle anahtarı
458200	DC-Latching Solenoidi (tüm Hunter vanalar için)

MAKSİMUM KABLO UZUNLUĞU

Kablo Boyutu	Maks. Mesafe (m)
1,0 mm ²	168
1,2 mm ²	265
1,6 mm ²	420
2,0 mm ²	670