

رشاشات الري بالتنقيط

الاستخدامات: الأشجار، والشجيرات، والحاويات، وأحواض الزهور



SD-B-STK
الارتفاع: 15.2 سم



SD-B



SD-T



HS-B-STK
الارتفاع: 15.2 سم



HS-B



HS-T



TS-T-H



TS-T-Q



TS-T-F



SOLO-DRIP

- 8 تيارات من المياه لتوفير الدقة في عمليات الري
- إمكانية التحكم في الغطاء بطرف الإصبع لضبط التدفق ونصف القطر
- مواصفات التشغيل: 1.0 إلى 2.5 بار؛ 100 إلى 250 كيلوباسكال
- فترة الضمان: سنة واحدة

بيانات الأداء لـ SOLO-DRIP

قطر القذف (م)	التدفق لتر/الساعة	الضغط بار
0.5 - 0	40 - 0	1.0
0.6 - 0	50 - 0	1.5
0.8 - 0	60 - 0	2.0



ملاحظة: قابل للضبط حتى الحد الأقصى (حوالي 20 نفرة)

HALO-SPRAY

- قطر كبير لتوفير مظلة من المياه
- إمكانية ضبط نصف القطر بحسب الحاجة
- إمكانية الجمع بين مجموعة من الرشاشات لتوفير تغطية مائية كاملة
- مواصفات التشغيل: 1.0 إلى 2.5 بار؛ 100 إلى 250 كيلوباسكال
- فترة الضمان: سنة واحدة

بيانات الأداء لـ HALO-SPRAY

قطر القذف (م)	التدفق لتر/الساعة	الضغط بار
1.7 - 0	52 - 0	1.0
2.8 - 0	65 - 0	1.5
3.4 - 0	74 - 0	2.0




ملاحظة: قابل للضبط حتى الحد الأقصى (حوالي 14 نفرة)

TRIO-SPRAY

- تكونات بأستدارة كاملة ونصف أستدارة وربع أستدارة
- تؤدي نفس وظائف الرشاشات الكبيرة ولكن في المساحات الصغيرة
- مقبض تحكم للضبط الخاص
- مواصفات التشغيل: 0.5 إلى 2.5 بار؛ 50 إلى 250 كيلوباسكال
- فترة الضمان: سنة واحدة

بيانات الأداء لـ TRIO-SPRAY

نمط الرذاذ (م)	قطر القذف	التدفق لتر/الساعة	الضغط بار
نصف قطر القذف	فتحة 18 × 360 °		
°90			
1.5 - 0	2.0 - 0	5.0 - 0	54 - 0
2.1 - 0	2.5 - 0	5.8 - 0	77 - 0
2.6 - 0	2.9 - 0	6.4 - 0	94 - 0
3.0 - 0	3.2 - 0	7.0 - 0	105 - 0
3.3 - 0	3.5 - 0	7.5 - 0	119 - 0



النوزلات

للحصول على نظام ري بالتنقيط قوي، استخدم نوزلات رشاشات الري بالتنقيط قصيرة نصف القطر مع Pro-Spray

نوزلات رشاشات الري بالتنقيط قصيرة نصف القطر راجع الصفحة 72

