

المجموعات: السكنية والتجارية الخفيفة  
التدفق: 2 إلى 55 لترًا/الدقيقة

# مجموعات مناطق التحكم في التنقيط

## الميزات

- مجموعة مريحة تضم كل القطع الضرورية
- مكونات تمتاز بأعلى جودة
- توفير وقت التركيب
- مجمعة في المصنع
- فترة الضمان: سنتان

## الخيارات المرغبة في المصنع

- منظم 1.7 أو 2.8 بار؛ 170 أو 280 كيلو باسكال

## الخيارات التي يركبها المستخدم

- مقبض تعريف بالمياه المعالجة للموديل PCZ-101 (رقم المنتج 269205)



### PCZ-101

الارتفاع: 18 سم  
العرض: 7 سم  
الطول: 26 سم  
مدخل 1 بوصة (25 مم) × مخرج 3/4 بوصة

### PCZ-101

- تنظيم الضغط: 1.7 أو 2.8 بار؛ 170 أو 280 كيلوباسكال
- التدفق: 2 إلى 55 لترًا/الدقيقة
- ضغط التشغيل: 1.4 إلى 8.0 بار؛ 140 إلى 800 كيلوباسكال
- درجة حرارة التشغيل: حتى 66° م
- مصفاة من الفولاذ المقاوم للصدأ ذات 150 شبكة؛ 100 ميكرون

## مواصفات تشغيل الملف اللولبي

- ملف لولبي عالي التحمل بجهد 24 فولت تيار متردد
- تيار تدفق 350 مللي أمبير، تيار إبقاء 190 مللي أمبير، 60 هرتز
- تيار تدفق 370 مللي أمبير، تيار إبقاء 210 مللي أمبير، 50 هرتز

\* يتوفر جدول أداء PCZ في الصفحة 220

### مركب PCZ-101



## مجموعات التحكم في مناطق الري بالتنقيط - منشى المواصفات: الترتيب 2 + 1

الخيارات	2	الموديل	1
25 = منظم ضغط بمعدل 1.7 بار		PCZ-101 = محبس كروي PGV بقطر 1 بوصة (25 مم) مع نظام فلتر HY100 بقطر 1 بوصة	
40 = منظم ضغط بمعدل 2.8 بار			

أمثلة:

25 - PCZ-101 = محبس كروي PGV بقطر 1 بوصة (25 مم) مع نظام فلتر HY100 بقطر 25 مم، ومنظم ضغط بمعدل 1.7 بار  
40 - PCZ-101 = محبس كروي ICV بقطر 1 بوصة (25 مم) مع نظام فلتر HY100 بقطر 25 مم، ومنظم ضغط بمعدل 2.8 بار