

ECO-WRAP®

Unterflurbewässerung: **Unter Rasen, Gärten, Büschen, Bäumen**

AUSSTATTUNG

- Hohe Niederschlagsgleichmäßigkeit, die nur noch von Eco-Mat übertroffen wird
- Fördert eine bessere Wurzelgesundheit
- Verhindert das Überspritzen auf Gehwege, Gebäude oder Fahrzeuge
- Ideal für schwierige Bereich zwischen Pflaster und Fliesen
- Mit PLD-LOC Verbindungsstück oder PLD mit Stecknippelverbindung verwenden
- Tropferleitung mit Vlies ummantelt
- Verteilt das Wasser schneller und gleichmäßiger als einfache Tropferleitung
- Auslaufsperr bis 1,5 m für tiefer gelegene Tropferauslässe
- Empfohlen für die Verwendung aller Tropfzonensets
- Für maximale Wassereinsparung verwenden Sie Hunter Soil-Clik®
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre (2 zusätzliche Jahre auf Bruch durch Spannungsrisse)



Eco-Wrap

BETRIEBSDATEN

- Minimale Filtration 120 mesh; 125 microns
- Betriebsdruck: 1,0 bis 3,5 Bar; 100 to 350 kPa
- Kompatibel mit 16 mm und 17 mm Stecknippelverbindungen

ECO-WRAP TECHNISCHE DATEN		
	16 MM	17 MM
Durchfluss	2,2 l/Std; 0,13 m³/Std	2,2 l/Std; 0,13 m³/Std
Rollenlänge	100 m	76 m
Betriebsdruck	1,0 bis 3,5 Bar; 100 bis 350 kPa	1,0 bis 3,5 Bar; 100 to 350 kPa
Minimale Filtration	120 mesh; 125 microns	120 mesh; 125 microns
Tropferabstand	30 cm	30 cm

Eco-Wrap Installiert

