

ECO-WRAP®

الري تحت السطح: تحت الأعشاب، والحدائق، والشجيرات، والأشجار



Eco-Wrap

الميزات

- أنابيب ري بالتنقيط متخصصة مغلقة بفائف الصوف للمساحات الخضراء
- نقل أسرع للمياه بكفاءة أكبر مقارنةً بأنابيب الري بالتنقيط غير المغلفة
- وظيفة تعويض للضغط
- محابس لمنع التصريف تعمل على الحفاظ على تعبئة الخط حتى 1.5 م وتمنع التصريف عند النقاط المنخفضة
- تقوم لفائف الصوف بالترطيب التام للأنابيب في أقل من 3 دقائق، مما يوفر اتساقاً أفضل في توزيع المياه مقارنةً بأنابيب التنقيط غير المغلفة
- يُفضّل استخدامه مع جميع مجموعات مناطق التحكم في التنقيط من هنتر
- فترة الضمان: 5 سنوات (ضمان لمدة سنتين إضافيتين ضد الكسر نتيجة العوامل البيئية)

مواصفات التشغيل

- الحد الأدنى للفلترة 120 شبكة؛ 125 ميكرون
- نطاق ضغط التشغيل: 1.0 إلى 3.5 بار؛ 100 إلى 350 كيلوباسكال
- متوافق مع تركيبات بارب الداخلية بحجم 16مم و 17 مم

المواصفات الفنية لـ ECO-MAT

المواصفات الفنية لـ ECO-MAT	16 مم	17 مم
التدفق	2.2 لتر/الساعة؛ 0.13 م ³ /الساعة	2.2 لتر/الساعة؛ 0.13 م ³ /الساعة
طول اللفة	100 م	90 م
العرض	0.80 م	0.80 م
م ²	80	60
ضغط التشغيل	1.0 إلى 3.5 بار؛ 100 إلى 350 كيلوباسكال	1.0 إلى 3.5 بار؛ 100 إلى 350 كيلوباسكال
الحد الأدنى للفلترة	120 شبكة، 125 ميكرون	120 شبكة، 125 ميكرون
تباعده وحدات التنقيط	30 سم	30 سم
تباعده صفوف الأنابيب الجانبية	35 سم	35 سم

بكترم Eco-Wrap

