

# ECO-WRAP®

Yüzey Altı Sulama: **Çim, Bahçeler, Çalılar, Ağaçlar**

## ÖZELLİKLER

- Yüksek dağıtım homojenliği, yalnızca Eco-Mat tarafından aşılmıştır
- Bitki köklerinin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur
- Kaldırımların, binaların ve araçların üzerine gelebilecek aşırı spreylemeyi ortadan kaldırır
- Döşeme taşları ve kaldırım taşlarının arasındaki zor alanlar için idealdir
- PLD-Loc veya kurtağızlı PLD bağlantı parçalarıyla birlikte kullanılabilir
- Örtü sarılı profesyonel peyzaj damlama hattı
- Suyu çıplak damla hattından daha hızlı ve daha üniform şekilde taşır
- Basınç düzenleyici
- Düşük kot emitör drenajını önlemek için 1,5 m yüksekliğe kadar çekvalf koruması
- 100 m sargı uzunluğu (ECO-WRAP 16 mm)
- Örtü 3 dakika içinde tamamen ıslanarak çıplak damla hattından daha iyi bir homojenlik sağlar
- Tüm Hunter Damla Kontrol Bölge Kitleri ile kullanımı önerilir
- Garanti süresi: 5 yıl (ortam stres çatlaklarına karşı ekstra 2 yıl)

## İŞLETME ÖZELLİKLERİ

- Minimum 120 mesh; 125 mikron filtrasyon
- Çalışma basıncı aralığı: 1,0 - 3,5 bar; 100 - 350 kPa
- 16 mm ve 17 mm girmeli kurtağızlı bağlantı parçalarıyla uyumlu



Eco-Wrap

### ECO-WRAP TEKNİK BİLGİLER

	16 MM	17 MM
Debi	2,2 l/sa; 0,13 m <sup>3</sup> /sa	2,2 l/sa; 0,13 m <sup>3</sup> /sa
Sargı Uzunluğu	100 m	76 m
Çalışma Basıncı	1,0 - 3,5 bar; 100 - 350 kPa	1,0 - 3,5 bar; 100 - 350 kPa
Minimum Filtrasyon	120 mesh; 125 mikron	120 mesh; 125 mikron
Emitör Aralığı	30 cm	30 cm

Eco-Wrap Kurulu

