

المدخل: 1 بوصة (25 ملم)، 1 1/2 بوصة (40 ملم)
2 بوصة (50 ملم)، 3 بوصة (80 ملم)
التدفق: 0.06 إلى 68 م³/ساعة؛ 0.4 إلى 1,135 لتر/دقيقة

ICV

الميزات

- المدخل: 1 بوصة (25 ملم)، 1 1/2 بوصة (40 ملم)، 2 بوصة (50 ملم)، 3 بوصة (80 ملم)
- تؤدي إمكانية تشغيل المحبس يدويًا لتصريف خارجي أو داخلي إلى إتاحة التنشيط السريع والسهل "المحبس"
- بنية من الزجاج المقوى بالنايلون تؤدي إلى أعلى تصنيف للضغط
- حاجز مرن مدعم مزدوج صمم لمنع أي تسريب للمياه
- غشاء ومقعد EPDM مدعمان بالألياف لضمان أداء أعلى في جميع الظروف
- اختياري: ملفات كهربائية تعمل بالتيار المباشر تتيح استعمال لوحات التحكم من هنتر التي تعمل بالبطارية
- خاصية المحافظة على البراغى بداخل غطاء المحبس لمنع فقدان الأجزاء عند الصيانة
- قابلية التصريف المنخفض تتيح استخدام منتجات هنتر للري بالتنقيط
- ملف كهربائي 24 فولت تيار مباشر محمي ومحكم الغطاء لمنع فقدان الأجزاء عند الصيانة
- تصنيف درجة الحرارة: 66 درجة مئوية
- فترة الضمان: 5 سنوات

التحكم بالتدفق

Filter Sentry™

منظم الضغط® Accu Sync

هوية المياه المستصلحة الاختيارية

مواصفات التشغيل

- التدفق:
- ICV-101G: 0.06 إلى 9 م³/ساعة؛ 0.4 إلى 150 لتر/دقيقة
- ICV-151G: 4 إلى 34 م³/ساعة؛ 75 إلى 568 لتر/دقيقة
- ICV-201G: 9 إلى 45 م³/ساعة؛ 150 إلى 757 لتر/دقيقة
- ICV-301: 34 إلى 68 م³/ساعة؛ 570 إلى 1,135 لتر/دقيقة
- نطاق الضغط الموصى به: 1.5 إلى 15.0 بار؛ 150 إلى 1,500 كيلوباسكال

مواصفات الملف الكهربائي

- ملف كهربائي 24 فولت تيار مباشر
- أقصى تيار 350 مللي أمبير، أدنى تيار 190 مللي أمبير، 60 هرتز
- أقصى تيار 370 مللي أمبير، أدنى تيار 210 مللي أمبير، 50 هرتز


الخيارات المركبة في المصنع

- ملف كهربائي يعمل بالتيار المباشر
- Filter Sentry

الخيارات التي يركبها المستخدم

- غطاء وصلة الملف الكهربائي (رقم المنتج 464322)
- ملف كهربائي يعمل بالتيار المباشر (رقم المنتج 458200)
- منظم الضغط® Accu Sync
- مقبض تعريف المياه المعالجة لموديلات ICV101، و151، و201 (رقم المنتج 561205)، و301 (رقم المنتج 515005)
- بطاقة تعريف المياه المعالجة لكل محابس ICV (رقم المنتج 700392) (مضمنة في موديلات Filter Sentry)

◀ تتوفر أوصاف الميزات المتقدمة في الصفحة 88



ICV-151G

قطر المدخل: 1 1/2 بوصة (40 ملم)
الارتفاع: 18 سم
الطول: 17 سم
العرض: 14 سم




ICV-101G

قطر المدخل: 1 بوصة (25 ملم)
الارتفاع: 14 سم
الطول: 12 سم
العرض: 10 سم



ICV-301

قطر المدخل: 3 بوصة (80 ملم)
الارتفاع: 27 سم
الطول: 22 سم
العرض: 19 سم



ICV-201G

قطر المدخل: 2 بوصة (50 ملم)
الارتفاع: 18 سم
الطول: 17 سم
العرض: 14 سم



ICV-R

قطر المدخل: 1 بوصة (25 ملم)، و1 1/2 بوصة (40 ملم)، و2 بوصة (50 ملم)، و3 بوصة (80 ملم)
الارتفاع: 18 سم
الطول: 17 سم
العرض: 14 سم



Filter Sentry