

# ÉMETTEURS MULTIPORTS

Débit à compensation de pression : **2, 4, 8, 15 l/h**

## CARACTÉRISTIQUES

- Les ports inutilisés peuvent être fermés à l'aide de capuchons d'émetteur en vinyle
- Compensation de pression
- Parfaits pour les plantations mixtes ou les ensembles de buissons
- Les codes de couleur des débits sont identiques à ceux des autres émetteurs Hunter
- Filetage femelle ½"
- Qualité professionnelle pour tous les systèmes PVC
- Collecteur disponible
- Période de garantie : 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Pression recommandée : 0,4 à 4,5 bar ; 4 à 450 kPa
- Filtrage minimal : maille 150, 100 microns

### TABLEAU DES MODÈLES D'ÉMETTEURS MULTIPORTS

	Modèle	Débit (l/h)
● Bleu	MPE-05	2,0
● Noir	MPE-10	4,0
● Rouge	MPE-20	8,0
● Marron clair	MPE-40	15,0
● Gris	MPM-050	N/D



Émetteur multiport



### COLLECTEUR MULTIPORT

(MPM-050)

Débit libre par les sorties, comme l'indique la couleur grise. À utiliser avec une tuyauterie de distribution de 6 mm et un émetteur cannelé à l'extrémité (disponible en filetage femelle ½"). Permet de diriger l'eau vers six emplacements différents.

### CAPUCHONS D'ÉMETTEUR

(MPE-CAPS)

Convient aux sorties d'émetteur cannelées 6 mm inutilisées. À utiliser avec les émetteurs multiports Hunter.



# PISTON RIGIDE

Arrosage de surface : **Réglage de la hauteur**

## CARACTÉRISTIQUES

- Pour concevoir des systèmes robustes
- Acceptent les composants filetés 10-32
- Parfait pour les parterres de fleurs annuels et les bacs paysagers
- Configurations de l'entrée : filetage femelle ½", cannelé 6 mm, ou vide
- En polyéthylène haute densité
- Période de garantie : 1 an

### TABLEAU DES MODÈLES DE PISTONS RIGIDES

Modèle	Description
RR12	Piston rigide 30 cm
RR12-T	Piston rigide 30 cm avec base filetée ½"
RR12-B	Piston rigide 30 cm avec base cannelée 6 mm
RR18	Piston rigide 45 cm
RR18-T	Piston rigide 45 cm avec base filetée ½"
RR18-B	Piston rigide 45 cm avec base cannelée 6 mm



Piston rigide 30 cm



Piston rigide 45 cm