

PRO-SPRAY®

Modèles : Fixe, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Modèles : fixe, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Compatible avec toutes les buses taraudées
- Version avec entrée latérale (SI) disponible en 15 cm et 30 cm
- Bouchon de purge orientable innovant
- Période de garantie : 5 ans
- ▶ Joint racleur co-moulé
- ▶ Aucune fuite du couvercle à haute pression
- ▶ Ressort robuste

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Intervalle de pression recommandé : de 1,0 à 7,0 bar ; de 100 à 700 kPa

OPTIONS MONTÉES EN USINE

- Clapet anti-vidange (dénivellations jusqu'à 3 m)
- Clapet anti-vidange disponible en 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Couvercle d'identification des eaux usées

OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR

- Clapet anti-vidange (dénivellations jusqu'à 3 m ; P/N 437400)
- Couvercle d'identification des eaux usées (P/N 458520)
- Couvercle d'identification encastrable (P/N PROSRCCAP)
- ▶ = Descriptions détaillées des caractéristiques à la page 60



Bouchon Pro-Spray spécial eaux usées

Les modèles Pro-Spray sont fournis en option avec des couvercles d'identification des eaux usées violets montés en usine.



PROS-00
Hauteur rétractée : 4 cm
Entrée : ½"



PROS-02
Hauteur rétractée : 10 cm
Hauteur escamotable : 5 cm
Diamètre exposé : 5,7 cm
Entrée : ½"



PROS-03
Hauteur rétractée : 12,7 cm
Hauteur escamotable : 7,5 cm
Diamètre exposé : 5,7 cm
Entrée : ½"



PROS-04
Hauteur rétractée : 15,5 cm
Hauteur escamotable : 10 cm
Diamètre exposé : 5,7 cm
Entrée : ½"



[A] **PROS-06-SI**
[B] **PROS-06**
Hauteur rétractée : 22 cm
Hauteur escamotable : 15 cm
Diamètre exposé : 5,7 cm
Entrée : ½"



[A] **PROS-12-SI**
[B] **PROS-12**
Hauteur rétractée : 41 cm
Hauteur escamotable : 30 cm
Diamètre exposé : 5,7 cm
Entrée : ½"



PRO-SPRAY® - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2

1 Modèles	2 Options
PROS-00 = Non-escamotable	(vide) = Aucune option
PROS-02 = Escamotable 5 cm	CV = Clapet anti-vidange installé en usine (modèles escamotables uniquement, les modèles 15 cm et 30 cm commandés en tant que CV seront livrés sans entrée latérale)
PROS-03 = Escamotable 7,5 cm	R = Couvercle d'identification des eaux usées monté en usine (modèle XE violet)
PROS-04 = Escamotable 10 cm	
PROS-06-SI = 15 cm escamotable avec entrée latérale	
PROS-06 = 15 cm escamotable (sans entrée latérale)	
PROS-12-SI = 30 cm escamotable avec entrée latérale	
PROS-12 = 30 cm escamotable (sans entrée latérale)	

Exemples :

- PROS-04** = Escamotable 10 cm
- PROS-06 - CV** = Escamotable 15 cm, clapet anti-vidange
- PROS-12 - CV - R** = Escamotable 30 cm, clapet anti-vidange, couvercle d'identification des eaux usées

TUYÈRES ESCAMOTABLES