

ROAM XL

Portée : **Jusqu'à 3 km**
Type : **Télécommande**

CARACTÉRISTIQUES

- Conçue pour fonctionner avec les programmeurs X-Core®, Pro-C®, PCC, ICC2, I-Core® et ACC de Hunter via une connexion SmartPort®
- Utilisable jusqu'à une portée de 3 km
- 128 adresses de programmation
- Indicateur de puissance de pile
- Réglage temps d'arrosage de 1 à 90 minutes
- Large écran
- Démarrage de cycle possible sans aucune modification sur le programmeur
- Approuvé par FCC
- Fourni dans boîte de rangement
- Garantie 3 ans

SPÉCIFICATIONS

- L'émetteur nécessite : 4 piles AAA (inclus)
- Le receveur nécessite : 24 V c. a., 10 mA (fourni par le programmeur)
- Le connecteur Smartport peut être déporté jusqu'à 15 m maxi.
- Approuvée FCC

* N'est pas disponible dans tous les pays



PROGRAMMEURS

ROAM XL	
Modèles	Description
ROAMXL-KIT	Émetteur, receveur, smartport, câble
ROAMXL-R	Émetteur portable (4 piles AAA fournies)
ROAMXL-R	Récepteur (câblage électrique SmartPort fourni)

OPTIONS	
Option	Description
ROAMXL-CASE	Mallette de transport en plastique
ROAM-WH	Câblage électrique SmartPort (longueur : 1,8 m, pack de 50 unités)
SRR-SCWH	Câblage électrique SmartPort blindé (longueur : 7,6 m)
258200	Fixation du roam sur un mur

Roam XL
(sans antenne)
Hauteur : 15,9 cm
Largeur : 7,6 cm
Profondeur : 3,2 cm



SmartPort
La télécommande Roam nécessite pour son fonctionnement l'installation d'un Smartport. Le Smartport est directement relié par câble au bornier du programmeur. Celui-ci acceptera le raccordement du boîtier de réception Roam.

Support mural pour fixation du SmartPort
P/N 258200