




BOCAIS DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA

CARACTERÍSTICAS

- Compensação da pressão garante uma descarga uniforme independente da pressão de entrada
- Fornece a quantidade correta de água reduzindo escoamento superficial e perdas
- Bocal com rosca fêmea compatível para uso com o Pro-Spray®

DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS DE VÁRIOS JATOS

Arco	Modelo	Vazão		Raio
		m³/h	l/min	
	MSBN-25Q	0,06	0,9	0,30
	MSBN-50Q	0,11	1,9	0,46
	MSBN-50H	0,11	1,9	0,30
	MSBN-10H	0,23	3,8	0,46
	MSBN-10F	0,23	3,8	0,30
	MSBN-20F	0,45	7,6	0,46

Observações:

Espaçamento típico de 0,6 a 1,2 m, Vazões apresentadas para pressões entre 1,0 e 4,8 bar.

Bocal Borbulhador Multi-Jato



BOCAIS BORBULHADORES MULTI-JATOS



MSBN-25Q
Vazão: 0,06 m³/h
Vazão: 0,9 l/min



MSBN-50Q/50H
Vazão: 0,11 m³/h
Vazão: 1,9 l/min




MSBN-10H/10F
Vazão: 0,23 m³/h
Vazão: 3,8 l/min



MSBN-20F
Vazão: 0,45 m³/h
Vazão: 7,6 l/min

DADOS DE DESEMPENHO DO PCN

	Modelo	Vazão		Padrão
		m³/h	l/min	
	25	0,06	0,9	Irrigação
	50	0,11	1,9	Irrigação
	10	0,23	3,8	Guarda-chuva
	20	0,46	7,6	Guarda-chuva

Observações:

Espaçamento típico de 0,6 a 1,2 m, Vazões apresentadas para pressões entre 1,0 e 4,8 bar.

PCN



BOCAIS BORBULHADORES PCN



PCN-25
Vazão: 0,06 m³/h
Vazão: 0,9 l/min



PCN-50
Vazão: 0,11 m³/h
Vazão: 1,9 l/min



PCN-10
Vazão: 0,23 m³/h
Vazão: 3,8 l/min



PCN-20
Vazão: 0,46 m³/h
Vazão: 7,6 l/min



MSBN instalado PROS-04

A combinação dos bocais do borbulhador de compensação de pressão com o Pro-Spray fornece a irrigação precisa dos borbulhadores de compensação de pressão e o benefício de retrain completamente o bocal