

DUAL®

İstasyon Sayısı: **6 - 48**
Türü: **Dekoder**

ÖZELLİKLER

- Kullanılabilen dekode istasyon sayıları: 1, 2
- Önerilen maks. mesafe, dekodeerden solenoide: 2 mm² kablo hattı ile 1500 metre
- DUAL-S harici aşırı akım koruma modülleri
- Dekodere maks. mesafe, 3,3 mm² kablo hattı ile 2300 metre
- Sahada programlanabilir
- DUAL dekodeer modülü ekranı ve tuş takımı ile programlama özelliği dekodeerlerin kontrol ünitesinin programlanmasını kolaylaştırır
- DUAL dekodeerler Hunter ICD-HP ile sahada programlanabilir. Dekodeerleri çift kablolu hattan çıkarmak gerekmez
- Dekodeer modülü, dekodeerin çalışmasını ve tanı bilgilerini görüntüler
- Dekodeer ve geleneksel kontrol ünitesi ile beraberce 48 istasyonu çalıştırabilir ve böylece mevcut sisteme uyumu kolaylaştırır
- Tüm DUAL dekodeerler ve DUAL-S aşırı akım koruması çift kablolu hatta bağlantı için su geçirmez konnektörler kullanılır
- Çift kablolu hat çıkışı sayısı: 3
- I-Core kontrol ünitesinin tüm özelliklerini içerir, ayrıca dekodeer özelliklerini de içerir
- Garanti süresi: 5 yıl
- ▶ Programlanabilir Dekodeerler

DUAL MODELİ ÖZELLİKLERİ

- Önerilen maks. mesafe, dekodeerden solenoide: 30 m
- Kullanılabilen dekode istasyon sayıları: 1, 2
- Dual-S harici aşırı akım koruması
- Dekodere olan maksimum mesafe:
 - 2 mm² kablo: 1500 m
 - 3,3 mm² kablo 2300 m

ONAYLAR

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC

▶ = Gelişmiş Özellik ayrıntılı açıklamaları, sayfa 100

DUAL		
Baz Modeller	Ekleme	Açıklama
IC-600-PL	DUAL48M	48 İstasyonlu kontrol ünitesi, iç mekan/dış mekan, plastik kabin
IC-601-PL	DUAL48M	Uluslararası versiyon, 48 İstasyonlu kontrol ünitesi, iç mekan/dış mekan, plastik kabin
IC-600-M	DUAL48M	48 İstasyonlu kontrol ünitesi, iç mekan/dış mekan, metal kabin
IC-600-PP	DUAL48M	48 İstasyonlu kontrol ünitesi, iç mekan/dış mekan, plastik ayaklı
IC-600-SS	DUAL48M	48 İstasyonlu kontrol ünitesi, iç mekan/dış mekan, paslanmaz çelik kabin
Dual Modeller	Açıklama	
DUAL48M	Dual dekodeer çıkış modülü. Modüler herhangi bir I-Core kontrol ünitesini 2 kablolu dekodeer sisteme (en fazla 48 istasyon) çevirir	
DUAL-1	DUAL 1 İstasyonlu dekodeer (2 adet DBRY-6 konnektör içerir)	
DUAL-2	DUAL 2 İstasyonlu dekodeer (2 adet DBRY-6 konnektör içerir)	
DUAL-S	DUAL topraklama (4 DBRY-6 konnektör içerir)	



DUAL48M Dekodeer Çıkış Modülü

Yükseklik: 3,5 cm
Genişlik: 11 cm
Derinlik: 10 cm



DUAL Dekodeerler

Yükseklik: 7,6 cm
Genişlik: 4,4 cm
Derinlik: 5 cm

Aşırı Gerilim Önleyici

Yükseklik: 7 cm
Genişlik: 4,4 cm
Derinlik: 5 cm

ID WIRE MODEL REHBERİ

2 mm ² Standart Dekodeer Kablosu		3.3 mm ² Uzun Mesafe, Ağır Şart Dekodeer Kablosu	
ID1GRY	Gri kaplama	ID2GRY	Gri kaplama
ID1PUR	Mor kaplama	ID2PUR	Mor kaplama
ID1YLW	Sarı kaplama	ID2YLW	Sarı kaplama
ID1ORG	Turuncu kaplama	ID2ORG	Turuncu kaplama
ID1BLU	Mavi kaplama	ID2BLU	Mavi kaplama
ID1TAN	Bronz kaplama	ID2TAN	Bronz kaplama

ID WIRE MAKSİMUM KABLO UZUNLUKLARI

ID 1 Kablo	ID 2 Kablo
I-Core/Dual sistem ile 1500 m	I-Core/Dual sistem ile 2300 m
ACC/ICD sistem ile 3 km	ACC/ICD sistem ile 4,5 km