

# I-90

Atış Mesafesi: 22,3 - 31,4 m  
Debi: 6,7 - 19,04 m<sup>3</sup>/sa; 111,7 - 317,2 l/dk  
Giriş Çapı: 1½" BSP

## ÖZELLİKLER

- Model: 9 cm
- Açı ayarı: 40° - 360°
- Nozul seçenekleri: 8
- Nozul aralığı: #25 - #73
- Üst taraftan ayarlanabilir açı
- Hızlı kontrollü açı mekanizması
- Su ile kayganlaşan dişli mekanizması
- Standart olarak fabrika montajlı nozul: #53
- Fabrika montajlı kauçuk, logolu kapak
- Garanti süresi: 5 yıl
- ▶ 360° karşıt nozul modeli
- ▶ Renk kodlu nozullar
- ▶ Artılmış su ayırt etme kapağı
- ▶ Drenaj çekvalfi (en fazla 2 m yükseklik)



### I-90

Toplam Yükseklik: ADV/36V: 28 cm  
Pop up Yüksekliği: 8 cm  
Çıkış Çapı: 9 cm  
Giriş Çapı: 1½" (40 mm) dişli BSP

## ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Atış Mesafesi:
- I90-ADV: 20,1 m - 29,6 m
- I90-36V: 22,3 m - 31,4 m
- Debi:
- I90-ADV: 6,70 - 19,04 m<sup>3</sup>/sa; 111,7 - 317,2 l/dk
- I90-36V: 6,93to 18,92 m<sup>3</sup>/sa; 115,5 - 315,3 l/dk
- Önerilen basınç aralığı: 5,5 - 8,0 bar; 550 - 800 kPa
- Çalışma basıncı aralığı: 5,0 - 8,0 bar; 500 - 800 kPa
- Yağmurlama hızları: 19 mm/sa yaklaşık
- Nozul Atış Yörüngesi: 22,5°

## KULLANICI MONTAJ SEÇENEKLERİ

- Çim kabı kiti
- I-90 tamamı: P/N 467955
- Kauçuk kapak kitleri
- I-90-ADV: P/N 234200 (tamamı)
- I-90-36V: P/N 234200 (0711 tarihli kodlar ve sonrası)
- I-90-36V: P/N 234201 (0611 tarihli kodlar ve öncesi)
- Düşük Açılı Nozullar: #25 - #73

▶ = Gelişmiş Özellik ayrıntılı açıklamaları, sayfa 20



**Çim kabı kiti**  
P/N 467955



**Kauçuk kapak kitleri**  
I90-ADV: P/N 234200  
I90-36V: P/N 234201



### I-90 Artılmış Su Ayırt Etme Kapağı

Tüm modellerde fabrika montaj opsiyonuna uygun

## I-90 - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4



1	Modeller	2	Standart Özellikler	3	Özellik Opsiyonları	4	Nozul Seçenekleri
I-90	= 8 cm Pop-up	Plastik yükseltici, çekvalf ve 8 nozul	<b>B</b> = BSP iç dişli <b>ADV</b> = Ayarlanabilir açılı <b>ARV</b> = Ayarlanabilir açılı ve artılmış su ayırt etme kapağı <b>36V</b> = Tam daire, karşıt nozullar <b>3RV</b> = Tam daire, karşıt nozul ve artılmış su ayırt etme kapağı	<b>#25 - #73</b> = Fabrika montajlı nozul numarası			

### Örnekler:

I-90 - ADV - B = 8 cm pop-up, ayarlanabilir açı, BSP iç dişli

I-90 - 36V - B - 43 = 8 cm pop-up, tam daire, karşıt nozullar ve #43 nozul, BSP iç dişli

I-90 - 3RV - B - 63 = 8 cm pop-up, tam daire, karşıt nozullar, artılmış su ayırt etme kapağı ve #63 nozul, BSP iç dişli

I-90 ADV PERFORMANS VERİLERİ							I-90 36V PERFORMANS VERİLERİ							I-90 NOZUL			
Nozul	Basınç		Atış Mesafesi m	Debi		Yağmurlama mm/sa		Nozul	Basınç		Atış Mesafesi m	Debi		Yağmurlama mm/sa			
	bar	kPa		m³/sa	l/dk	■	▲		bar	kPa		m³/sa	l/dk	■	▲		
25 ● Açık Mavi	5,5	550	20,1	6,70	111,7	33,1	38,2	25 ● Açık Mavi	5,5	550	22,3	6,93	115,5	14,0	16,2	 ADV & 36V	
	6,0	600	20,4	7,16	119,2	34,3	39,6		6,0	600	22,9	7,36	122,6	14,1	16,3		
	7,0	700	20,7	7,54	125,7	35,1	40,5		7,0	700	23,2	7,79	129,8	14,5	16,8		
	7,5	750	21,0	8,09	134,8	36,6	42,2		7,5	750	23,8	8,29	138,2	14,7	16,9		
33 ● Gri	5,5	550	20,7	8,22	137,0	38,3	44,2	33 ● Gri	5,5	550	23,5	8,25	137,4	15,0	17,3		 Düşük Açılı Nozullar ADV & 36V**
	6,0	600	21,0	8,68	144,6	39,2	45,3		6,0	600	23,8	8,72	145,4	15,4	17,8		
	7,0	700	21,3	9,18	152,9	40,3	46,6		7,0	700	24,4	9,22	153,7	15,5	17,9		
38 ● Kırmızı	5,5	550	21,9	9,22	153,7	38,3	44,2	38 ● Kırmızı	5,5	550	24,4	9,22	153,7	15,5	17,9		
	6,0	600	22,3	9,77	162,8	39,5	45,6		6,0	600	25,0	9,75	162,4	15,6	18,0		
	7,0	700	22,9	10,31	171,9	39,5	45,6		7,0	700	25,3	10,29	171,5	16,1	18,6		
43 ● Koyu Kahve	5,5	550	22,6	10,47	174,5	41,2	47,5	43 ● Koyu Kahve	5,5	550	25,3	10,49	174,9	16,4	18,9		
	6,0	600	22,6	11,02	183,6	43,3	50,0		6,0	600	25,6	11,04	184,0	16,8	19,4		
	7,0	700	22,9	11,52	191,9	44,1	50,9		7,0	700	25,9	11,56	192,7	17,2	19,9		
48 ● Koyu Yeşil	5,5	550	23,5	11,40	190,0	41,4	47,8	48 ● Koyu Yeşil	5,5	550	26,2	11,27	187,8	16,4	18,9		
	6,0	600	24,1	11,95	199,1	41,2	47,6		6,0	600	27,1	11,93	198,7	16,2	18,7		
	7,0	700	24,7	12,52	208,6	41,1	47,4		7,0	700	27,4	12,45	207,4	16,5	19,1		
53 ● Koyu Mavi*	5,5	550	24,7	12,47	207,8	40,9	47,2	53 ● Koyu Mavi*	5,5	550	27,1	12,31	205,2	16,7	19,3		
	6,0	600	25,6	12,99	216,5	39,6	45,8		6,0	600	27,4	12,88	214,6	17,1	19,8		
	7,0	700	26,2	13,52	225,2	39,3	45,4		7,0	700	28,0	13,45	224,1	17,1	19,7		
63 ● Siyah	5,5	550	26,2	14,15	235,8	41,2	47,6	63 ● Siyah	5,5	550	28,0	14,36	239,2	18,3	21,1		
	6,0	600	26,8	14,88	247,9	41,4	47,8		6,0	600	28,7	14,97	249,5	18,2	21,1		
	7,0	700	27,4	15,67	261,2	41,7	48,1		7,0	700	29,3	15,76	262,7	18,4	21,3		
73 ● Turuncu	5,5	550	27,1	16,51	275,2	44,9	51,8	73 ● Turuncu	5,5	550	29,3	16,38	272,9	19,1	22,1		
	6,0	600	27,7	17,13	285,4	44,5	51,4		6,0	600	29,9	17,04	283,9	19,1	22,0		
	7,0	700	28,3	17,74	295,6	44,2	51,0		7,0	700	30,2	17,67	294,5	19,4	22,4		
	7,5	750	29,0	18,38	306,2	43,8	50,6		7,5	750	31,1	18,29	304,7	18,9	21,8		
	8,0	800	29,6	19,04	317,2	43,5	50,3		8,0	800	31,4	18,92	315,3	19,2	22,2		

\* Fabrika montajlı nozul

**Not:**

ADV modelleri için yağmurlama hızları 180 derece çalıştırma için hesaplanmıştır.

## I-90

