

MP ROTATOR® 800 SERISI

Atış Mesafesi: 1,8 - 3,5 m

ÖZELLİKLER

- 1,8 – 3,5 m kapsama alanı sunar
- Kolay tanımlama için renk kodu
- Çıkarılabilir filtre büyük parçaların nozulu tıkamasını engeller
- Düşük uygulama oranı yüksek verimlilik sağlar
- Rüzgara dayanıklı çoklu akış teknolojisi
- Ayarlanabilir açı ve atış mesafesi
- ▶ Otomatik Olarak Eşleşen Yağmurlama hızı
- ▶ Çift pop-up
- ▶ Dağılım tekdüzeliği
- ▶ Düşük yağmurlama hızı

MP800SR 1,8 - 3,5 m atış mesafesi



MP800SR-90
90° - 210°



MP800SR-360
360°

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Önerilen çalıştırma basıncı: 2,8 bar (280 kPa)
- Minimum atış mesafesi ayarı için 2,1 bar (210 kPa)
- 2,4 m'den az aralıklar için sadece 2,1 çalıştırma basıncı yeterlidir
- MP800SR-90 60 mesh; 250 micron filtreye sahip nozul ile gelir
- MP800SR-360 40 mesh; 420 micron filtreye sahip nozul ile gelir
- Önerilen: Kirli sularda önceden 150 mesh; 100 microns filtre kullanılmalı
- Hunter'ın HY filtreleri MP800SR kurulan bölgeler için mükemmel çözümdür

SEÇENEKLER

- Önerilen çalışma basıncı: 2,8 bar (280 kPa)
- ▶ = Gelişmiş Özellik ayrıntılı açıklamaları, sayfa 49

MP ROTATOR PERFORMANS VERİLERİ - MP800SR

MP800SR

Atış Mesafesi: 1,8 - 3,5 m
Ayarlanabilir Açı
● Turuncu ve Gri: 90° - 210°
● Limon Yeşili ve Gri: 360°

MAKS. ATIŞ MESAFESİ								MIN. ATIŞ MESAFESİ		
Açı	Basınç		Atış Mesafesi	Debi		Yağmurlama		Atış Mesafesi	Debi	
	bar	kPa	m	m ³ /sa	l/dk	mm/sa	▲	m	m ³ /sa	l/dk
90° ■	2,1	200	2,6	0,04	0,61	22	25	1,8	0,03	0,49
	2,5	250	2,9	0,04	0,72	21	24	2,1	0,03	0,55
	2,8	280	3,1	0,05	0,87	21	24	2,4	0,04	0,61
	3,0	300	3,4	0,06	0,95	20	23	2,4	0,04	0,68
	3,5	350	3,5	0,06	1,02	20	23	2,7	0,04	0,72
3,8	380	3,5	0,06	1,06	20	23	3,0	0,05	0,76	
180° ◐	2,1	200	2,6	0,07	1,21	22	25	1,8	0,06	0,98
	2,5	250	2,8	0,08	1,40	21	24	2,1	0,07	1,10
	2,8	280	3,0	0,10	1,59	21	24	2,4	0,07	1,21
	3,0	300	3,3	0,10	1,74	19	22	2,4	0,08	1,36
	3,5	350	3,4	0,11	1,82	19	22	2,7	0,09	1,44
3,8	380	3,5	0,11	1,89	18	21	3,0	0,09	1,51	
210° ◑	2,1	200	2,6	0,08	1,40	22	25	1,8	0,07	1,15
	2,5	250	2,8	0,10	1,67	22	25	2,1	0,08	1,28
	2,8	280	3,0	0,11	1,85	21	24	2,4	0,08	1,41
	3,0	300	3,2	0,12	2,01	20	23	2,4	0,10	1,59
	3,5	350	3,4	0,13	2,12	19	22	2,7	0,10	1,68
3,8	380	3,5	0,13	2,20	18	21	3,0	0,11	1,77	
360° ●	2,1	200	2,6	0,14	2,38	22	25	1,8	0,11	1,78
	2,5	250	2,8	0,16	2,65	20	23	2,1	0,12	1,97
	2,8	280	3,0	0,18	2,95	20	23	2,4	0,13	2,12
	3,0	300	3,1	0,19	3,22	20	23	2,4	0,13	2,23
	3,5	350	3,3	0,20	3,33	19	21	2,7	0,14	2,38
3,8	380	3,5	0,22	3,71	18	21	3,0	0,16	2,65	

Koyu = Optimal basınç MP Rotator için 2,8 bar; 280 kPa'dır. Bu, MP Rotatoru 2,8 bar; 280 kPa'da basınç regülasyonu yapılmış Hunter PRS 40 Sprey Gövdesi ile kullanılarak kolaylıkla yapılabilir.