

PRS40

PRESSIONE REGOLATA

Modelli: **Fuori terra, 10 cm, 15 cm, 30 cm**Pressione regolata a: **2,8 bar; 280 kPa**

CARATTERISTICHE

- Modelli: fuori terra, 10cm, 15 cm, 30 cm
- Coperchio di identificazione grigio per facile identificazione sul campo
- Tappo di spurgo direzionale
- I modelli da 15 cm e 30 cm vengono forniti standard senza ingresso laterale, garantendo la corretta installazione con la valvola antidrenaggio
- Valvola antidrenaggio per dislivelli fino a 4,3 m
- Periodo di garanzia: 5 anni
- ▶ Guarnizione stampata in due materiali
- ▶ Assenza di perdite anche ad alta pressione
- ▶ Molla di richiamo ad alte prestazioni
- ▶ Tecnologia FloGuard™

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione di esercizio consigliata: da 1,0 a 7,0 bar; da 100 a 700 kPa

OPZIONI INSTALLATE IN FABBRICA

- Coperchio identificativo acqua riciclata
- Tecnologia FloGuard disponibile per i modelli con valvole antidrenaggio

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

- Coperchio identificativo acqua riciclata (P/N 458562)
- Copertura id. acqua ric. a incastro (P/N PROS-RC-CAP)

▶= Le descrizioni delle funzionalità avanzate sono riportate alla pagina 64



PRS40 acqua riciclata

I modelli PRS40 sono forniti con coperchi viola opzionali installati in fabbrica per l'acqua riciclata.



Consigli: MP Rotator

PRS40 progettato specificamente per MP Rotator.



PROS-00-PRS40

Altezza Complessiva: 11 cm
Filetto Ingresso: ½"



PROS-04-PRS40-CV

Altezza Complessiva: 15,5 cm
Altezza Pistone: 10 cm
Diametro Esposto: 5,7 cm
Filetto Ingresso: ½"



PROS-06-PRS40-CV

Altezza Complessiva: 22 cm
Altezza Pistone: 15 cm
Diametro Esposto: 5,7 cm
Filetto Ingresso: ½"



PROS-12-PRS40-CV

Altezza Complessiva: 41 cm
Altezza Pistone: 30 cm
Diametro Esposto: 5,7 cm
Filetto Ingresso: ½"

STATICI

PRS40 - SPECIFICHE: ORDINARE 1 + 2

1 Modelli	2 Opzioni
<p>PROS-00-PRS40 = Adattatore fuori terra regolato a 2,8 bar</p> <p>PROS-04-PRS40-CV = alzo da 10 cm regolato a 2,8 bar</p> <p>PROS-06-PRS40-CV = alzo da 15 cm regolato a 2,8 bar</p> <p>PROS-12-PRS40-CV = alzo da 30 cm regolato a 2,8 bar</p>	<p>(vuoto) = Nessuna opzione</p> <p>R = Valvola antidrenaggio installata in fabbrica e coperchio acqua riciclata (adattatore stampato in viola.)</p> <p>F = Tecnologia FloGuard</p> <p>F-R = Tecnologia FloGuard con coperchio del corpo per acqua riciclata</p>

Esempi:

PROS-04-PRS40-CV = Alzo da 10 cm regolato a 40 PSI, valvola antidrenaggio

PROS-06-PRS40-CV-F = Alzo da 15 cm regolato a 40 PSI, valvola antidrenaggio, con tecnologia FloGuard

PROS-12-PRS40-CV-R = Alzo da 30 cm regolato a 40 PSI, valvola antidrenaggio e coperchio acqua riciclata