

PRO-SPRAY®

Modelli: fuori terra, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
Ingresso: 1/2"

CARATTERISTICHE

- Modelli: fuori terra, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Compatibile con tutte le testine femmina
- Ingresso laterale (SI, Side inlet), versione disponibile in 15 cm e 30 cm
- Tappo di spurgo direzionale innovativo
- Periodo di garanzia: 5 anni
- ▶ Guarnizione stampata in due materiali
- ▶ Molla di richiamo ad alte prestazioni
- ▶ Design innovativo della guarnizione
- ▶ Assenza di perdite tra coperchio e corpo in caso di alta pressione

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione di esercizio consigliata: da 1,0 a 7,0 bar, da 100 a 700 kPa

OPZIONI INSTALLATE IN FABBRICA

- Valvola antidrenaggio (fino a 3 m di dislivello)
- Valvola antidrenaggio disponibile nei modelli alzo 10 cm, 15 cm e 30 cm
- Coperchio identificativo acqua riciclata

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

- Valvola antidrenaggio (fino a 3 m di dislivello; P/N 437400)
- Coperchio identificativo acqua riciclata (P/N 458520)
- Copertura id. acqua ric. a incastro (P/N PROSRCCAP)

▶ = Le descrizioni delle funzionalità avanzate sono riportate alla pagina 60



Pro-Spray acqua riciclata

I modelli Pro-Spray sono forniti con coperchi viola opzionali installati in fabbrica per l'acqua riciclata

PRO-SPRAY® - SPECIFICHE : ORDINARE 1 + 2

1 Modelli	2 Opzioni
PROS-00 = Adattatore fuori terra	(vuoto) = Nessuna opzione
PROS-02 = Alzo da 5 cm	CV = Valvola antidrenaggio installata in fabbrica (solo modelli con pistone, i modelli con alzo 15 cm e 30 cm ordinati come CV verranno forniti senza ingresso laterale)
PROS-03 = Alzo da 7,5 cm	R = Coperchio acqua riciclata installato in fabbrica (adattatore stampato in viola)
PROS-04 = Alzo da 10 cm	
PROS-06-SI = Alzo da 15 cm con ingresso laterale	
PROS-06 = Alzo da 15 cm (senza ingresso laterale)	
PROS-12-SI = Alzo da 30 cm con ingresso laterale	
PROS-12 = Alzo da 30 cm (senza ingresso laterale)	

Esempi:

- PROS-04** = Alzo da 10 cm
- PROS-06 - CV** = Alzo 15 cm e valvola antidrenaggio
- PROS-12 - CV - R** = Alzo 30 cm, valvola antidrenaggio e coperchio acqua riciclata



PROS-00

Altezza Complessiva: 4 cm
Filetto Ingresso: 1/2"



PROS-02

Altezza Complessiva: 10 cm
Altezza Pistone: 5 cm
Diametro Esposto: 5,7 cm
Filetto Ingresso: 1/2"



PROS-03

Altezza Complessiva: 12,7 cm
Altezza Pistone: 7,5 cm
Diametro Esposto: 5,7 cm
Filetto Ingresso: 1/2"



PROS-04

Altezza Complessiva: 15,5 cm
Altezza Pistone: 10 cm
Diametro Esposto: 5,7 cm
Filetto Ingresso: 1/2"



[A] PROS-06-SI

[B] **PROS-06**
Altezza Complessiva: 22 cm
Altezza Pistone: 15 cm
Diametro Esposto: 5,7 cm
Filetto Ingresso: 1/2"



[A] PROS-12-SI

[B] **PROS-12**
Altezza Complessiva: 41 cm
Altezza Pistone: 30 cm
Diametro Esposto: 5,7 cm
Filetto Ingresso: 1/2"



STATICI