

# PRO-SPRAY®

Modelos: arbusto, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm

Entrada: ½"

## CARACTERÍSTICAS

- Modelos: arbusto, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Compatível com todos os bocais de rosca fêmea
- Versão com entrada lateral (SI) disponível em 15 cm e 30 cm
- Tampão de fluxo direcional inovador
- Período de garantia: 5 anos
- ▶ Selo de vedação co-moldado
- ▶ Tampa do corpo não vazará sob condições de altas pressões
- ▶ Mola altamente resistente

## ESPECIFICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO

- Intervalo de pressão recomendado: de 1,0 a 7,0 bar; de 100 a 700 kPa

## OPÇÕES INSTALADAS DE FÁBRICA

- Válvula anti-dreno (até 3 m de elevação)
- Válvulas antidreno disponíveis nos modelos de 10, 15 e 30 cm de elevação
- Tampa de identificação (roxa) para águas residuais

## OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO

- Válvula anti-dreno (até 3 m de elevação; P/N 437400)
- Tampa de identificação (roxa) para águas residuais (P/N 458520)
- Cobertura encaixável (roxa) para águas residuais (P/N PROSRCCAP)
- ▶ = *Descrições detalhadas de funcionalidades avançadas na página 60*



### Pro-Spray para águas residuais

Os modelos Pro-Spray são comercializados com tampas para águas residuais roxas instaladas de fábrica.

## PRO-SPRAY® - ESPECIFICAÇÕES DO CONSTRUTOR: ORDEM 1 + 2

1 Modelos	2 Opções
<b>PROS-00</b> = Adaptador de arbusto A	<b>(em branco)</b> = Nenhuma opção
<b>PROS-02</b> = Escamoteável de 5 cm	<b>CV</b> = Válvula antidreno instalada de fábrica (Somente para modelos escamoteáveis, modelos de 15 e 30 cm quando pedidos com válvulas antidreno serão fornecidos sem entrada lateral)
<b>PROS-03</b> = Escamoteável de 7,5 cm	<b>R</b> = Tampa do corpo de águas residuais instalada de fábrica (Arbusto moldado em roxo)
<b>PROS-04</b> = Escamoteável de 10 cm	
<b>PROS-06-SI</b> = Elevação de 15 cm com entrada lateral	
<b>PROS-06</b> = Elevação de 15 cm (sem entrada lateral)	
<b>PROS-12-SI</b> = Elevação de 30 cm com entrada lateral	
<b>PROS-12</b> = Elevação de 30 cm (sem entrada lateral)	

### Exemplos:

- PROS-04** = Escamoteável de 10 cm
- PROS-06 - CV** = Elevação de 15 cm, válvula antidreno
- PROS-12 - CV - R** = Elevação de 30 cm, válvula antidreno, tampa identificadora de água residual



### PROS-00

Altura retraído: 4 cm  
Tamanho da rosca: ½"



### PROS-02

Altura retraído: 10 cm  
Altura de evação: 5 cm  
Diâmetro exposto: 5,7 cm  
Tamanho da rosca: ½"



### PROS-03

Altura retraído: 12,7 cm  
Altura de evação: 7,5 cm  
Diâmetro exposto: 5,7 cm  
Tamanho da rosca: ½"



### PROS-04

Altura retraído: 15,5 cm  
Altura de evação: 10 cm  
Diâmetro exposto: 5,7 cm  
Tamanho da rosca: ½"



### [A] PROS-06-SI

[B] **PROS-06**  
Altura retraído: 22 cm  
Altura de evação: 15 cm  
Diâmetro exposto: 5,7 cm  
Tamanho da rosca: ½"



### [A] PROS-12-SI

[B] **PROS-12**  
Altura retraído: 41 cm  
Altura de evação: 30 cm  
Diâmetro exposto: 5,7 cm  
Tamanho da rosca: ½"



ASPERSORES ESCAMOTEÁVEIS