

RZWS

ALA GOCCOLANTE PROFESSIONALE

Dimensione: **25, 45, 90 cm**

Portate: **0,9 l/min o 1,9 l/min**

CARATTERISTICHE

- Giunto snodato Hunter incorporato per l'installazione diretta su raccordo da 1/2"
- Gocciolatore autocompensante di Hunter per un'irrigazione accurata
- Impianto di irrigazione già montato per una rapida installazione
- I deflettori brevettati StrataRoot™ indirizzano l'acqua sulla zona delle radici e rafforzano la struttura
- Coperchio con chiusura anti-vandalo

OPZIONI INSTALLATE IN FABBRICA

- Valvola antidrenaggio
- Coperchio viola per acqua riciclata

USER INSTALLED OPTIONS

- Calza in tessuto per rivestimento esterno che impedisce l'infiltrazione di terriccio nei terreni sabbiosi (P/N RZWS-SLEEVE)
- Coperchio di ricambio solo per modelli 45 cm e 90 cm (P/N 913300SP)
- Coperchio id. viola per acqua riciclata solo per 45 cm e 90 cm (P/N 913301SP)
- Coperchio id. viola per acqua riciclata solo per modello da 25 cm (P/N RZWS10-RCC)

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO

- Portate gocciolatore: 1 l/min o 2 l/min
- Pressione di esercizio consigliata: da 1,0 a 4,8 bar; da 100 a 480 kPa



RZWS-10

Diametro: 5,1 cm
Altezza: 25 cm

RZWS-18

Diametro del tubo: 7,6 cm
Diametro del tubo: 12 cm
Altezza: 45 cm

RZWS-36

Diametro del tubo: 7,6 cm
Diametro del tubo: 12 cm
Altezza: 90 cm

Deflettori RZWS StrataRoot™ brevettati



Modelli per acqua di riciclata disponibili. Aggiungere -R al numero di modello.

SISTEMA IRRIGAZIONE ZONA RADICALE - SPECIFICHE: ORDINARE 1 + 2 + 3

1 Modelli	2 Portata gocciolatore	3 Opzioni
RZWS-10 = Sistema di irrigazione per zona radicale 25 cm	25 = 0,9 l/min	(vuoto) = Nessuna opzione
RZWS-18 = Sistema di irrigazione per zona radicale 45 cm	50 = 1,9 l/min	CV = Valvola antidrenaggio
RZWS-36 = Sistema di irrigazione per zona radicale 90 cm	(vuoto) = nessun gocciolatore o giunto snodato	R = Coperchio acqua riciclata (esclusi i modelli RZWS-10)
		CV-R = Valvola antidrenaggio con coperchio acqua riciclata

Esempi:

RZWS-18 - 25 - CV = Sistema di irrigazione per zona radicale 45cm a 0,9 l/min, con valvola antidrenaggio

RZWS-10 - 50 - R = Sistema di irrigazione per zona radicale 25 cm a 1,9 l/min, con coperchio acqua riciclata

RZWS-36 - 25 - CV-R = Sistema di irrigazione per zona radicale 90 cm a 0,9 l/min, valvola antidrenaggio e coperchio per acqua riciclata

OPZIONI AGGIUNTIVE (SPECIFICARE SEPARATAMENTE)

RZWS-SLEEVE = Manicotto installato sul campo realizzato in tessuto filtrante

RZWS-E

Dimensione: **25, 45, 90 cm**
Portate: **0,9 l/min o 1,9 l/min**

CARATTERISTICHE

- Giunto snodato Hunter incorporato per l'installazione diretta su raccordo da ½"
- Gocciolatore autocompensante di Hunter per un'irrigazione accurata
- Impianto di irrigazione già montato per una rapida installazione
- Nuovo design della parte superiore del coperchio

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO

- Portate gocciolatore: 1 l/min o 2 l/min
- Pressione di esercizio consigliata: da 1,0 a 4,8 bar; da 100 a 480 kPa



RZWS-E-18

Diametro: 7,6 cm
Altezza: 45 cm

RZWS-E-36

Diametro: 7,6 cm
Altezza: 90 cm

RZWS-E - CONFIGURATORE: ORDINARE 1+ 2

1 Modello

RZWS-E-18 = Impianto di irrigazione per zone radicali da 45 cm

RZWS-E-36 = Impianto di irrigazione per zone radicali da 90 cm

2 Portata gocciolatore

25 = 0,9 l/min

50 = 1,9 l/min

Esempi:

RZWS-E-18 - 50 = impianto di irrigazione per zone radicali da 45 cm, allagatore da 1,9 l/min



RZB

RZB è un accessorio per piccoli alberi e arbusti che favorisce i sistemi di irrigazione nella distribuzione di acqua alle radici.

- Tubo di rete solido con coperchio forato per completare i sistemi di irrigazione a goccia
- Consente all'ossigeno e alle precipitazioni naturali di raggiungere la zona radicale
- Facilità di installazione che dirige l'irrigazione a goccia nella zona radicale



Diametro: 5 cm
Altezza: 23 cm