

GOCCIOLATORI MULTIUSCITE

Portata gocciolatori autocompensanti: **2,0, 4,0,
8,0, 15,0 l/ora**

CARATTERISTICHE

- Le uscite non utilizzate possono essere chiuse utilizzando tappi per gocciolatori in vinile
- Autocompensanti
- Ideali per piantagioni miste o serie di arbusti
- Portate con codifica a colori per il corretto abbinamento con gli altri gocciolatori Hunter
- ½" FPT
- Di fascia commerciale per tutti gli impianti in PVC
- Blocco di distribuzione disponibile
- Periodo di garanzia: 2 anni

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione consigliata: da 0,4 a 4,5 bar; da 4 a 450 kPa
- Filtrazione minima: 150 mesh; 100 micron

GRAFICO MODELLO GOCCIOLATORE MULTIUSCITE

	Modello	Portata (l/ora)
● Blu	MPE-05	2,0
● Nero	MPE-10	4,0
● Rosso	MPE-20	8,0
● Marrone chiaro	MPE-40	15,0
● Grigio	MPM-050	N/D



Gocciolatore multiuscite



BLOCCO DI DISTRIBUZIONE GOCCIOLATORI MULTIUSCITE

(MPM-050)

L'acqua defluisce senza restrizioni attraverso gli sbocchi come indicato dal colore grigio. Utilizzare con tubi di distribuzione da 6 mm e un gocciolatore a innesto all'estremità (disponibile in FPT da ½"). Consente di indirizzare fino a sei diverse posizioni.

TAPPI PER GOCCIOLATORI

(MPE-CAPS)

Collega gli sbocchi del gocciolatore a innesto da 6 mm non utilizzati. Utilizzare con i gocciolatori con più porte di Hunter.



MICROTUBI RIGIDI

Irrigazione in superficie: **Regolazione altezza**

CARATTERISTICHE

- Per impianti dalla struttura robusta
- Supportano componenti filettati da 10-32
- Ideali per fioriere e aiuole fiorite
- Configurazioni di ingresso: FPT da ½", semplice o a innesto da 6 mm
- Costruzione in polietilene ad alta densità
- Periodo di garanzia: 1 anno

GRAFICO MODELLO MICROTUBO RIGIDO

Modello	Descrizione
RR12	Microtubo rigido da 30 cm
RR12-T	Microtubo rigido da 30 cm con base filettata da ½"
RR12-B	Microtubo rigido da 30 cm con base a innesto da 6 mm
RR18	Microtubo rigido da 45 cm
RR18-T	Microtubo rigido da 45 cm con base filettata da ½"
RR18-B	Microtubo rigido da 45 cm con base a innesto da 6 mm



Microtubo rigido da
30 cm



Microtubo rigido da
45 cm