


# BUBBLER

## AUSSTATTUNG UND MERKMALE

- Die Bubbler von Hunter sorgen druckunabhängig für einen konstanten Wasserdurchsatz und ermöglichen eine präzise, einfache Anwendung
- Einlass: ½" Innengewinde
- Alle Pflanzen, Sträucher und Bäume werden mit der richtigen Wassermenge versorgt, ungenutzter Oberflächenabfluss wird vermieden

### PCB - LEISTUNGSDATEN

	Modell	Durchfluss m³/Std	l/min	Sprühbild
	25	0,06	0,9	Rinnsal
	50	0,11	1,90	Rinnsal
	10	0,23	3,80	Schirm
	20	0,45	7,60	Schirm

#### Hinweis:

Typischer Abstand zwischen 0,6 bis 1,2 m.

Angezeigte Durchflüsse für Drücke zwischen 1,0 Bar und 4,8 Bar

### PCB



### DRUCKKOMPENSIERENDE BUBBLER




PCB



PCB-R

### AFB - LEISTUNGSDATEN

	Modell	Durchfluss m³/Std	l/min	Sprühbild
	AFB	< 0,45	< 7,6	Rinnsal/ Schirm

### AFB



### FLOOD BUBBLER MIT EINSTELLBARER WASSERABGABE



AFB

### 5-CST-B BUBBLERDÜSE - LEISTUNGSDATEN

	Druck		Wurf- weite m	Durchfluss	
	Bar	kPa		m³/Std	l/min
	1,0	100	1,5	0,07	1,1
	1,5	150	1,5	0,07	1,2
	2,0	200	1,5	0,09	1,4
	2,1	210	1,5	0,09	1,5
	2,5	250	1,5	0,10	1,6

### 5-CST-B



### DOPPELSTRAHL-BUBBLERDÜSEN



5-CST-B