

نوزلات بيلر

الميزات

- يضمن تعويض الضغط ثبات المياه الخارجة بغض النظر عن معدلات الضغط المتعددة
- مدخل 1/2 بوصة
- علامة التدفق ظاهرة لسهولة التمييز

نوزلات بيلر المعوضة لمستوى الضغط



PCB-R



PCB



PCB

بيانات الأداء لـ PCB

النمط النوع	التدفق م ³ /الساعة لتر/الدقيقة		الموديل
التقطر	0.9	0.06	25
التقطر	1.9	0.11	50
المظلة	3.8	0.23	10
المظلة	7.6	0.45	20

ملاحظات:

التباعد النموذجي 0.6 إلى 1.2 م. التدفقات الموضحة تخص قيم الضغط التي تتراوح بين 1.0 و4.8 بار؛ 100 و480 كيلوباسكال.

بيلر الفيضان القابل للتعديل



AFB



AFB

بيانات الأداء لـ AFB

النمط النوع	التدفق م ³ /الساعة لتر/الدقيقة		الموديل
التقطر/المظلة	0.76	0.45	AFB

نوزلات بيلر ثنائية التيار



5-CST-B



5-CST-B

بيانات الأداء لنوزلات بيلر 5-CST-B

التدفق م ³ /الساعة لتر/الدقيقة	نصف القطر م	الضغط		
		بار	كيلوباسكال	م
1.1	0.07	1.5	100	1.0
1.2	0.07	1.5	150	1.5
1.4	0.09	1.5	200	2.0
1.5	0.09	1.5	210	2.1
1.6	0.10	1.5	250	2.5