

عدد المحطات: 4، 6
النوع: ثابتة

ECO LOGIC



بلاستيك داخلي
الارتفاع: 12.6 سم
العرض: 12.6 سم
الطول: 3.2 سم

الميزات

- عدد المحطات: 4، 6
- النوع: ثابتة
- الكابينة: داخلي
- البرامج المستقلة: 2
- فترات التشغيل لكل برنامج: 4
- الحد الأقصى لفترة تشغيل المحطة: 4 ساعات
- متوافقة مع أجهزة استشعار Clik من هنتر وأجهزة استشعار الطقس الصغيرة الأخرى
- تجاهل أجهزة استشعار المطر
- إمكانية برمجة فترات تأخير لعمليات الري في ظروف المطر: 1 إلى 7 أيام الدورة اليدوية
- برنامج اختبار يتيح إجراء عمليات فحص سريعة للنظام
- فترة الضمان: سنتان
- ذاكرة Easy Retrieve™
- ميزة Quick Check™
- تأخير عمليات الري بواسطة جهاز Solar Sync®
- حماية تلقائية من أعطال الدوائر الكهربائية
- الضبط الموسمي: تحديثات عمومية أو تلقائية بواسطة جهاز Solar Sync
- تأخير الري بين المحطات
- إمكانية برمجة أجهزة الاستشعار

المواصفات الكهربائية

- خط إدخال المحول: 230 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز
- خط خروج المحول (24 فولت تيار متردد): 0.625 أمبير
- خط خروج المحطة (24 فولت تيار متردد): 0.28 أمبير
- خط خروج المضخة/المحسب الرئيسي (24 فولت تيار متردد): 0.28 أمبير
- مدخل جهاز الاستشعار: 1

شهادات الاعتماد

- cUL ، CE

ECO LOGIC	
الموديل	الوصف
ELC-401i - E	وحدة تحكم داخلية لعدد 4 محطات، 230 فولت تيار متردد، مع الوصلات الأوروبية
ELC-601i - E	وحدة تحكم داخلية لعدد 6 محطات، 230 فولت تيار متردد، مع الوصلات الأوروبية