

ROAM

المدى: حتى 300 م
النوع: جهاز تحكم عن بعد



جهازا الإرسال والاستقبال
الارتفاع: 18 سم
العرض: 6 سم
العمق: 3 سم



قاعدة للتعلق على الحائط لوصلة
SmartPort
رقم المنتج 258200



وصلة SmartPort
يتطلب استخدام أجهزة التحكم عن بعد من هنتر تركيب مجموعة التوصيلات السلكية SmartPort. SmartPort هي عبارة عن وصلة يتم توصيلها سلكياً بأطراف وحدة التحكم وتتيح الاتصال السريع بأي جهاز تحكم عن بعد من هنتر.

الميزات

- يعمل مع وحدات تحكم هنتر X-Core®، و Pro-C®، و PCC، و I-Core®، و ACC من خلال وصلة SmartPort®
- 128 عنواناً قابلاً للبرمجة لتوفير إمكانية استخدام مجموعة متعددة من أجهزة التحكم عن بعد Roam في المنطقة نفسها
- إمكانية تشغيل دورات ري يدوية دون الحاجة إلى تعديلات في البرنامج العادي
- فترات تشغيل قابلة للبرمجة: 1 إلى 90 دقيقة
- المدى: 300 م (مجال الرؤية)
- فترة الضمان: سنتان

مواصفات جهاز التحكم عن بعد

- مصدر طاقة جهاز الإرسال: 4 بطاريات AAA مضمنة
- مصدر طاقة جهاز الاستقبال: 24 فولت تيار متردد، من وحدة التحكم من خلال وصلة SmartPort
- تردد تشغيل النظام: نطاق تردد يبلغ 433 ميغاهرتز
- يمكن تركيب وصلة SmartPort على مسافة تصل إلى 15 م (بحد أقصى) من وحدة التحكم (استخدم مجموعة التوصيلات السلكية المعزولة (ROAM-SCWH))
- معتمد من FCC: لا يستلزم ترخيصاً من FCC

| ROAM | الموديل | الوصف |
|-----------|--|--|
| ROAM-KIT | جهاز إرسال، وجهاز استقبال، ومجموعة التوصيلات السلكية لوصلة SmartPort، و4 بطاريات AAA مضمنة | جهاز إرسال، وجهاز استقبال، ومجموعة التوصيلات السلكية لوصلة SmartPort، و4 بطاريات AAA مضمنة |
| ROAM-R | وحدة جهاز استقبال | وحدة جهاز استقبال |
| ROAM-TR | وحدة جهاز إرسال، و4 بطاريات AAA مضمنة | وحدة جهاز إرسال، و4 بطاريات AAA مضمنة |
| الخيارات | الموديل | الوصف |
| ROAM-WH | مجموعة التوصيلات السلكية لوصلة SmartPort (الطول: 1.8 م) | مجموعة التوصيلات السلكية لوصلة SmartPort (الطول: 1.8 م) |
| ROAM-SCWH | مجموعة التوصيلات السلكية المعزولة لوصلة SmartPort (الطول: 7.6 م) | مجموعة التوصيلات السلكية المعزولة لوصلة SmartPort (الطول: 7.6 م) |
| 258200 | قاعدة للتعلق على الحائط لوصلة SmartPort | قاعدة للتعلق على الحائط لوصلة SmartPort |