

# النوزلات الشريطية

## الميزات

- مصممة بشكل خاص للتغطية الدقيقة للمناطق ذات الشكل الشريطي
- متوفرة في مجموعة من الموديلات المصممة لري المساحات المتفرقة
- مصممة لتحمل الظروف القاسية



شريط الركن الأيمن  
المساحة المستطيلة: 1.5 × 4.5 م



شريط الركن الأيسر  
المساحة المستطيلة: 1.5 × 4.5 م



الشريط الجانبي  
المساحة المستطيلة: 2.7 × 5.5 م



الشريط الجانبي  
المساحة المستطيلة: 1.5 × 9.1 م



الشريط الطرفي  
المساحة المستطيلة: 1.5 × 4.5 م



الشريط الأوسط  
المساحة المستطيلة: 1.5 × 9.1 م

## بيانات الأداء للنوزلات الشريطية

قوس الري	الضغط		العرض x الطول		التدفق م <sup>3</sup> /الساعة لتر/الدقيقة
	بار	كيلوباسكال	م	م	
LCS-515	1.0	100	4.2 x 1.2	1.7	0.10
	1.5	150	4.3 x 1.2	2.1	0.13
	2.0	200	4.5 x 1.5	2.4	0.15
	2.1	210	4.5 x 1.5	2.5	0.15
	2.5	250	4.5 x 1.5	2.7	0.16
RCS-515	1.0	100	4.2 x 1.2	1.7	0.10
	1.5	150	4.3 x 1.2	2.1	0.13
	2.0	200	4.5 x 1.5	2.4	0.15
	2.1	210	4.5 x 1.5	2.5	0.15
	2.5	250	4.5 x 1.5	2.7	0.16
SS-530	1.0	100	8.5 x 1.2	3.5	0.21
	1.5	150	9.0 x 1.5	4.2	0.25
	2.0	200	9.0 x 1.5	4.9	0.29
	2.1	210	9.1 x 1.5	5.0	0.30
	2.5	250	9.1 x 1.5	5.5	0.33
ES-515	1.0	100	4.2 x 1.1	1.7	0.10
	1.5	150	4.3 x 1.2	2.1	0.13
	2.0	200	4.5 x 1.5	2.4	0.15
	2.1	210	4.5 x 1.5	2.5	0.15
	2.5	250	4.5 x 1.5	2.7	0.16
CS-530	1.0	100	8.5 x 1.2	3.5	0.21
	1.5	150	9.0 x 1.5	4.2	0.25
	2.0	200	9.0 x 1.5	4.9	0.29
	2.1	210	9.1 x 1.5	5.0	0.30
	2.5	250	9.1 x 1.5	5.5	0.33
SS-918	1.0	100	5.2 x 2.4	4.5	0.27
	1.5	150	5.5 x 2.7	5.5	0.33
	2.0	200	5.5 x 2.7	6.4	0.38
	2.1	210	5.5 x 2.7	6.5	0.39
	2.5	250	5.5 x 2.7	7.1	0.43

الخط الأسود الغامق = الضغط المقترح