

ACC2

İstasyon Sayısı: 12'den 54'e
Tür: Modüler

ÖZELLİKLER

- İstasyon sayısı: 12'den 54'e
 - Tür: Modüler
 - Gövde: Dış mekan, metal, paslanmaz çelik, ve plastic ayaklı
 - Bağımsız program: 32
 - Program başına başlangıç zamanı: 10
 - İstasyonun maksimum çalışma süresi: 12 saat
 - Dahili Solar Sync®
 - SmartPort® ile önceden kablolanmış
 - Dahili SD kart okuyucu
 - Renkli arkadan aydınlatmalı ekran, çevrilebilir arayüz
 - 8 istasyon blok programlama grupları
 - Garanti süresi: 5 yıl
- ▶ Gerçek zamanlı debi izleme
 - ▶ Debi programlama / Debi bütçeleme
 - ▶ Solar Sync Gecikmesi/Yağmur Gecikmesi
 - ▶ Easy Retrieve™ (Kolay Yenilenebilir) hafıza
 - ▶ Koşullu Tepki Programlama
 - ▶ Kullanıcı yönetimi ile şifre koruması
 - ▶ MainSafe™ su kaynağı koruması
 - ▶ İstasyonlar arası gecikme
 - ▶ Tarihe bağlı olarak kapalı günler takvimi
 - ▶ Sensörün programlanabilirliği
 - ▶ Döngü ve Islatma



Metal Duvar Montajı (gri veya paslanmaz)

Yükseklik: 40 cm
Genişlik: 40 cm
Derinlik: 18 cm

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120/230 VAC
- Güç kullanımı:
120 VAC, Beklemede: 0,17 A, Tipik (6 solenoid): 0,33 A, Maksimum: 1,02 A
230 VAC, Beklemede: 0,15 A, Tipik (6 solenoid): 0,26 A, Maksimum: 0,62 A
- Transformatör çıkışı: 4,0 A
- İstasyon çıkışı: 0,800 A'ya kadar
- P/MV çıkışı: 3, 6'ya genişletilebilir, 0,800 A
- Sensör girişleri: 3 Clik, 3 Debi (6'ya genişletilebilir), 1 Solar Sync

ONAYLAR

- CE, UL, c-UL, RCM, FCC
- Çelik: IP44
- Plastik ayaklı: IP24

TÜM PASLANMAZ ÇELİK MODELLERİ

- Amerika üretimli, Tür 316 Paslanmaz Çelik 1,45 mm kalınlıkta çelik
- Korozyona karşı dayanıklılık için pasivasyonu yapılmıştır



Metal Ayaklı

(gri veya paslanmaz)
Yükseklik: 94 cm
Genişlik: 39 cm
Derinlik: 13 cm



Plastik Ayaklı

Yükseklik: 97 cm
Genişlik: 55 cm
Derinlik: 40 cm



A2M-600

Standart 6-İstasyonlu
fişli modül



A2C-F3

3 girişli debi ölçer
genişleme modülü

ACC2	
Model	Açıklama
A2C-1200-M	12-İstasyonlu ana kontrol ünitesi, 54-İstasyona kadar genişletilebilir, gri çelik duvar montajı, dış mekan
A2C-1200-SS	12-İstasyonlu ana kontrol ünitesi, 54-İstasyona kadar genişletilebilir, paslanmaz çelik duvar montajı, dış mekan
A2C-1200-PP	12-İstasyonlu ana kontrol ünitesi, 54-İstasyona kadar genişletilebilir, plastik ayaklı
ACC-PED	Metal ayaklı, gri toz boya ile kaplanmış, A2C-1200-M ile kullanıma uygun
PED-SS	A2C-1200-SS ile kullanıma uygun paslanmaz çelik ayak

İSTASYON GENİŞLEME MODÜLLERİ

Modüller	Açıklama
A2M-600	A2C-1200 serisi kontrol üniteleri ile kullanılabilir 6-İstasyonlu fişli modül
A2C-F3	3 girişli debi ölçer genişleme modülü
A2C-WI-FI	Dahili Wi-Fi modülü