

01 **شديدة التحمل:** صُنعت لتدوم وللعمل بسلاسة لسنوات

02 **متعددة الاستخدامات:** متاحة في مجموعة من التكوينات لتناسب أي نظام بشكل افتراضي

03 **عملية:** تتيح إمكانات التدفق المنخفض إمكانية الاستخدام مع منتجات الري بالتنقيط من Hunter



محابس PGV

تُقدّم المحابس ذات المستوى الاحترافي أفضل أداء في أي مكان

توفّر هذه المحابس شديدة التحمل والمتاحة في مجموعة من التكوينات مئاة قصوى للتعامل مع الظروف القاسية للمواقع السكنية والتجارية الخفيفة. وفي الاستخدامات على المسطحات الخضراء الأصغر حجمًا، تتوفر محابس PGV بتكوينين بقطر 25 مم: كروية أو ذكر × ذكر. ويتوفر كل طراز مع تحكم في التدفق أو من دونه. وللإستخدامات في المسطحات الخضراء الأكبر حجمًا، تأتي محابس PGV في طرازات كروية/إزواوية بقطري 40 مم و 50 مم (مع تحكم في التدفق). تتميز جميع الطرازات ببنية قوية متميزة وغطاء صلب مصمم لمنع التعطل بفعل ضغط التشغيل.



منظمات ضغط Accu Sync®

منظمات ضغط Accu Sync الموثوقة وذات الكفاءة متوافقة مع جميع محابس Hunter.



محابس PGV Jar-Top

كل ما يتطلبه الأمر هو لفة بسيطة من المعصم لفك الجزء العلوي من المحبس للتمتع بأسرع خدمة في المجال.

مميزات ومواصفات محابس PGV

محابس PGV	
الموديل	الوصف
PGV-100G-B	محبس كروي بلاستيكي 1 بوصة (25 مم)
PGV-101G-B	محبس كروي بلاستيكي 1 بوصة (25 مم) مع تحكم في التدفق
PGV-100-MM-B	محبس كروي بلاستيكي 1 بوصة (25 مم)، دون تحكم في التدفق، سن ذكر x بارب
PGV-101-MM-B	محبس كروي بلاستيكي 1 بوصة (25 مم)، مع تحكم في التدفق، سن ذكر x بارب
PGV-100-JT-G-B	محبس كروي بلاستيكي 1 بوصة (25 مم)، غطاء فتحة علوية، دون تحكم في التدفق
PGV-101-JT-G-B	محبس كروي بلاستيكي 1 بوصة (25 مم)، غطاء فتحة علوية، مع تحكم في التدفق
PGV-100-JT-MM-B	محبس كروي بلاستيكي 1 بوصة (25 مم)، غطاء فتحة علوية، دون تحكم في التدفق، سن ذكر x
PGV-101-JT-MM-B	محبس كروي بلاستيكي 1 بوصة (25 مم)، غطاء فتحة علوية، مع تحكم في التدفق، سن ذكر x
PGV-151-B	محبس بلاستيكي كروي/بزاوية 1.5 بوصة (40 مم) مع تحكم في التدفق
PGV-201-B	محبس بلاستيكي كروي/بزاوية 2 بوصة (50 مم) مع تحكم في التدفق

معدل فقدان ضغط PGV بوحدات البار					
التدفق م ³ /ساعة	1 بوصة (25 مم) عالمي	1.5 بوصة (40 مم) كروي	1.5 بوصة (40 ملم) زاوية	2 بوصة (50 ملم) عالمي	2 بوصة (50 ملم) زاوية
0.1	0.3				
0.1	1.0				
0.1	2.5				
0.2	3.5				
0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	4.5
0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	7.0
0.1	0.1	0.2	0.2	1.0	8.0
0.1	0.1	0.2	0.2	1.0	9.0
0.1	0.1	0.2	0.3		11.0
0.1	0.1	0.3	0.3		13.5
0.1	0.2	0.4	0.4		18.0
0.2	0.3	0.5	0.6		22.5
0.3	0.4	0.8	0.8		27.0
0.5	0.6				30.5
0.6	0.7				34.0



موقع الويب hunterindustries.com | دعم العملاء +1-760-744-5240 | خدمات الدعم الفني +1-760-591-7383

تعتبر مساعدة عملائنا في تحقيق النجاح بمثابة حافز لنا على العمل. بالرغم من أن شغفنا بالابتكار والتصميم الهندسي هو الأساس الذي تقوم عليه جميع أعمالنا، فإن التزامنا بتقديم دعم فريد من نوعه هو الغاية التي نسعى من خلالها إلى بقائنا ضمن مجموعة عملاء Hunter لسنوات قادمة.

Richard Smith

جين سميث، الرئيس، ري المسطحات الخضراء والإضاءة الخارجية

© حقوق الطبع والنشر لعام 2021 مملوكة لشركة Hunter Industries. الاسم Hunter وشعار Hunter وجميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لشركة Hunter Industries ومُسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. الرجاء إعادة التدوير.