

HPC

这款智能灵活的控制解决方案结合了常见的 Pro-C™ 控制器的模块化性能和 Hydrawise® 软件的强大功能。

主要优势

- 站点数：
 - 4 到 23 个站点的传统接线方式
 - EZ 解码器混合运行最多可支持总共 32 站（如果仅为两线制，则最多支持 28 站）
- 标准编程选项包含 6 个独立灌溉程序，每个程序含 6 个启动时间
- 高级编程选项提供基于站点的编程，最多共 6 个启动时间
- 1 个传感器输入端，兼容任何开关型传感器或 HC 流量计
- 1 个水泵/主阀输出端口用于启动继电器和激活主阀
- 支持 Wi-Fi，便于快速连接 Hydrawise 软件
- 7 cm 全彩色触摸显示屏，可在控制面板上进行简单编程
- 内置微电流传感器用于线路故障检测及警报

运行参数

- 变压器输入：120 和 230 VAC
- 变压器输出（24 VAC）：1 A
- 站点输出（24 VAC）：0.56 A
- 水泵/主阀输出（24 VAC）：0.28 A
- 2.4 GHz（仅限）兼容 Wi-Fi 路由器，802.11 b/g/n 20 MHz
- 支持的安全协议：WPA/WPA2 个人版（仅限该版）TLS、SSL
- 认证：IP44（室外）、UL、cUL、FCC、CE、RCM、ISED
- 质保期：2 年

用户安装选项

- 无线 HC 流量计可以用于 Hydrawise 系统的无线流量监控

HPC	
型号	说明
HPC-400	4 站基础型：120 VAC 室内/室外型控制器，带插头
HPC-401-E	4 站基础型：欧洲 230 VAC 室内/室外型控制器，带插头
HPC-401-A	4 站基础型：澳大利亚 230 VAC 室内/室外型控制器，带插头
HPC-FP	Hydrawise 改装面板，用于 Pro-C 控制器（2014 年 3 月或更新的型号）

PC-系列站点扩展模块	
型号	说明
PCM-300	3 站插入式模块
PCM-900	9 站插入式模块
PCM-1600	16 站插入式模块
PC-DM	EZ 解码器输出模块

立即试用 Hydrawise 软件，无需硬件，访问 hydrawise.com 即可




HPC
(塑料室内型/室外型)
高：22.9 cm
宽：25.4 cm
厚：11.4 cm



HPC 面板


兼容：



HC 流量计



ROAM 遥控器



EZ Decoder System

ROAM XL 遥控器



智能水印
公认为负责的的节水工具