

# 喷头附件

喷头附件让喷灌系统的安装和维护变得更加灵活。

## SJ 千秋架

### 性能

- 两端都有独特的旋转变头，便于安装。
- 千秋架自带密封连接点，持久可靠。

### 型号

- SJ-506: 1/2" 螺纹 x 15 cm 长
- SJ-7506: 1/2" x 3/4" 螺纹 x 15 cm 长
- SJ-706: 3/4" 螺纹 x 15 cm 长
- SJ-512: 1/2" 螺纹 x 30 cm 长
- SJ-7512: 1/2" x 3/4" 螺纹 x 30 cm 长
- SJ-712: 3/4" 螺纹 x 30 cm 长

### 工作参数

- 额定压力为 10 bar; 1000 kPa
- 质保期: 2 年

## HUNTER 螺旋倒刺弯头

### 性能

- 改进后的设计性能更好、强度更高的设计
- 兼容 FlexSG 和其他品牌，用于定制千秋架
- 螺旋倒刺设计，更易于安装
- 尖锐倒刺使用乙缩醛材料

### 型号

- HSBE-050: 1/2" 阳螺纹 x 螺旋倒刺弯头
- HSBE-075: 3/4" 阳螺纹 x 螺旋倒刺弯头

### 工作参数

- 工作压力: 最高 5.5 bar; 550 kPa
- 质保期: 2 年

## FlexSG 管

### 性能

- 专为抗扭结而设计
- 带便于抓握的纹理
- 线性低密度聚乙烯材料
- 符合 ASTM D2104、D2239、D2737

### 型号

- FLEXSG: 30 m/卷
- FLEXSG-18: 45 cm 的预切长度

### 工作参数

- 工作压力: 最高 5.5 bar; 550 kPa
- 质保期: 2 年

## PRO-SPRAY 关闭帽

### 性能

- 维护或转换滴灌时取下 Pro-Spray 盖
- 保持景观整洁

### 型号

- 213600SP

## 关闭喷嘴

### 性能

- 轻松关闭喷灌系统
- 允许顶部弹出以便查看
- 搭配 Pro-Spray 和 PS Ultra 型号使用

### 型号

- 916400SP



SJ 千秋架

15 cm 或 30 cm 连接件



螺旋倒刺弯头

HSBE-050、HSBE-075



FlexSG 管

30 cm 和 45 cm 的预切长度  
内径: 1.2 cm



Pro-Spray 关闭帽

P/N 213600SP



关闭喷嘴

P/N 916400SP