

ACCESSOIRES POUR TUYÈRES

Les accessoires pour tuyères facilitent l'installation et l'entretien des systèmes d'arrosage.

RACCORDS ARTICULÉS SJ

Fonctionnalités

- Coudes pivotants aux deux extrémités pour une installation facile, quelle que soit la configuration.
- Les points de connexion des raccords articulés sont étanches à l'air et offrent une grande fiabilité à long terme.

Modèles

- SJ-506 : ½" fileté x 15 cm de long
- SJ-7506 : ½" x ¾" fileté x 15 cm de long
- SJ-706 : ¾" fileté x 15 cm de long
- SJ-512 : ½" fileté x 30 cm de long
- SJ-7512 : ½" x ¾" fileté x 30 cm de long
- SJ-712 : ¾" fileté x 30 cm de long

Caractéristiques de fonctionnement

- Résistance à la pression : 10 bar ; 1 000 kPa
- Période de garantie : 2 ans

COUDES HUNTER À CANNELURE SPIRALÉE

Fonctionnalités

- Accessoires plus grands et plus robustes
- Compatibles avec les tuyaux FlexSG et d'autres marques pour une articulation sur mesure
- Cannelures spiralées pour une installation simple
- En acétal pour des cannelures nettes

Modèles

- HSBE-050 : Mâle ½" x coude à cannelure spiralée
- HSBE-075 : Mâle ¾" x coude à cannelure spiralée

Caractéristiques de fonctionnement

- Pression de fonctionnement : Jusqu'à 5,5 bar ; 550 kPa
- Période de garantie : 2 ans

TUYAU FlexSG

Fonctionnalités

- Conçu pour résister au pliage
- Texture conçue pour une bonne prise en main
- Polyéthylène linéaire à basse densité
- Conforme aux normes ASTM D2104, D2239, D2737

Modèles

- FLEXSG : Rouleau de 30 m
- FLEXSG-18 : Sections prédécoupées de 45 cm

Caractéristiques de fonctionnement

- Pression de fonctionnement : Jusqu'à 5,5 bar ; 550 kPa
- Période de garantie : 2 ans

COUVERCLE DE FERMETURE PRO-SPRAY

Fonctionnalités

- Recouvrir les arroseurs Pro-Spray pour les opérations de maintenance ou les conversions en goutte-à-goutte
- Préserve l'esthétique des espaces verts

Modèles

- 213600SP

OBTURATEUR DE BUSE

Fonctionnalités

- Arrêt facile des systèmes à tuyères
- Permet aux têtes d'émerger pour une meilleure visibilité
- Compatible avec les modèles Pro-Spray et PS Ultra

Modèles

- 916400SP



Coude tournant SJ

Raccords de 15 ou 30 cm



Coudes à cannelure spiralée

HSBE-050, HSBE-075



Tuyau FLEXSG

Sections de 30 et 45 cm pré-assemblées
Diamètre intérieur : 1,2 cm



Couvercle de fermeture Pro-Spray

Référence 213600SP



Obtuteur de buse

Référence 916400SP