

# פיות PRO גזרה קבועה

פיות Pro בגזרה קבועה מיועדות לדיוק גבוה במגוון צורות וגדלים של שטחי הגינון.

## יתרונות מרכזיים

- תבנית השקיה ברורה ועמידה בפני רוח
- טיפות מים גדולות המקטינות את הערפול, לשיפור אחידות ההשקיה
- מבנה חזק מבטיח ביצועים אמינים
- מקודד צבע לזיהוי קל בשטח

## מפרט הפעלה

- לחץ הפעלה מומלץ: 2.1 בר; 210 kPa
- שלב עם גוף מתז Pro-Spray PRS30 לוויסות לחץ ל-2.1 בר; 210 kPa
- תקופת אחריות: שנתיים

פיות PRO גזרה קבועה						
גזרה	5	8	10	12	15	17
Q						
T	היפב שמתשה 6A/4A					היפב שמתשה 17A
H						
F						היפב שמתשה 17A
	מ' 1.5	מ' 2.4	מ' 3.0	מ' 3.7	מ' 4.6	מ' 5.2

נתוני ביצועים של פיות PRO בגזרה קבועה



**10**  
רדיוס 3.0 מ'  
קבוע: 1/2, 1/4, 1/8 מלא  
זווית שילוח: 15°  
אדום ●

**8**  
רדיוס 2.4 מ'  
קבוע: 1/2, 1/4, 1/8 מלא  
זווית שילוח: 15°  
חום ●

**5**  
רדיוס 1.5 מ'  
קבוע: 1/2, 1/4 מלא  
זווית שילוח: 0°  
כחול ●

שיעור השקיה מ"מ/שעה		ספיקה		טווח המטרה		שיעור השקיה מ"מ/שעה		ספיקה		טווח המטרה		שיעור השקיה מ"מ/שעה		ספיקה		טווח המטרה		לחץ	מצב	גזרה							
▲	■	מ"ק לשעה	ליטר לדקה	מ'	▲	■	מ"ק לשעה	ליטר לדקה	מ'	▲	■	מ"ק לשעה	ליטר לדקה	מ'	▲	■	מ"ק לשעה	ליטר לדקה	kPa	בר							
52	45	1.08	0.07	2.4	53	46	0.62	0.04	1.8	69	60	0.30	0.02	1.1	100	1.0											
51	44	1.33	0.08	2.7	53	46	0.84	0.05	2.1	62	54	0.38	0.02	1.3	150	1.5					Q 90°						
<b>48</b>	<b>42</b>	<b>1.57</b>	<b>0.09</b>	<b>3.0</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>0.91</b>	<b>0.05</b>	<b>2.4</b>	<b>57</b>	<b>49</b>	<b>0.46</b>	<b>0.03</b>	<b>1.5</b>	<b>210</b>	<b>2.1</b>											
44	38	1.71	0.10	3.3	37	32	0.98	0.06	2.7	49	42	0.51	0.03	1.7	250	2.5											
44	38	1.85	0.11	3.4	42	36	1.10	0.06	2.7	45	39	0.53	0.03	1.8	300	3.0											
52	45	1.44	0.09	2.4	53	46	0.83	0.05	1.8	השתמש בפיה 4A או 6A						100	1.0										
50	44	1.77	0.11	2.7	52	45	1.10	0.07	2.1							150	1.5										T 120°
<b>48</b>	<b>42</b>	<b>2.09</b>	<b>0.13</b>	<b>3.0</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>1.21</b>	<b>0.07</b>	<b>2.4</b>							210	2.1										
44	38	2.31	0.14	3.3	38	33	1.32	0.08	2.7							250	2.5										
45	39	2.50	0.15	3.4	41	36	1.44	0.09	2.7	300	3.0																
52	45	2.17	0.13	2.4	57	49	1.33	0.08	1.8	69	60	0.60	0.04	1.1	100	1.0											
50	44	2.65	0.16	2.7	51	44	1.63	0.10	2.1	62	54	0.76	0.05	1.3	150	1.5						H 180°					
<b>48</b>	<b>42</b>	<b>3.14</b>	<b>0.19</b>	<b>3.0</b>	<b>43</b>	<b>38</b>	<b>1.80</b>	<b>0.11</b>	<b>2.4</b>	<b>57</b>	<b>49</b>	<b>0.87</b>	<b>0.06</b>	<b>1.5</b>	<b>210</b>	<b>2.1</b>											
46	40	3.60	0.22	3.3	37	32	1.93	0.12	2.7	49	42	0.95	0.06	1.7	250	2.5											
47	40	3.90	0.23	3.4	40	35	2.10	0.13	2.7	44	39	1.04	0.06	1.8	300	3.0											
52	45	4.33	0.26	2.4	57	49	2.67	0.16	1.8	69	60	1.20	0.07	1.1	100	1.0											
50	44	5.31	0.32	2.7	52	45	3.33	0.20	2.1	62	54	1.52	0.09	1.3	150	1.5						F 360°					
<b>48</b>	<b>42</b>	<b>6.28</b>	<b>0.38</b>	<b>3.0</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>3.67</b>	<b>0.22</b>	<b>2.4</b>	<b>57</b>	<b>49</b>	<b>1.85</b>	<b>0.11</b>	<b>1.5</b>	<b>210</b>	<b>2.1</b>											
44	38	6.85	0.41	3.3	38	33	4.01	0.24	2.7	49	42	2.04	0.12	1.7	250	2.5											
42	36	6.97	0.42	3.4	41	36	4.35	0.26	2.7	45	39	2.10	0.12	1.8	300	3.0											

מודגש = לחץ מומלץ

פיות pro גזרה קבועה



נתוני ביצועים של פיות PRO בגזרה קבועה



רדיוס 5.2 מ'  
קבוע: 1/2, 1/4  
זווית שילוח: 28°  
17 אפור ●

רדיוס 4.6 מ'  
קבוע: 1/4, 1/2, 3/8, 1/2, 3/4, מלא  
זווית שילוח: 28°  
15 שחור ●

רדיוס 3.7 מ'  
קבוע: 1/4, 1/2, 3/8, 1/2, 3/4, מלא  
זווית שילוח: 28°  
12 ירוק ●

פיות 17					פיות 15					פיות 12					לחץ בר	מצב	גזרה
שיעור השקיה מ"מ/שעה	ספיקה	טווח המטרה	שיעור השקיה מ"מ/שעה	ספיקה	טווח המטרה	שיעור השקיה מ"מ/שעה	ספיקה	טווח המטרה	שיעור השקיה מ"מ/שעה	ספיקה	טווח המטרה	kPa					
▲	■	מ' / מ"ק לשעה	ליטר לדקה	מ' / מ"ק לשעה	ליטר לדקה	מ' / מ"ק לשעה	ליטר לדקה	מ' / מ"ק לשעה	ליטר לדקה	מ' / מ"ק לשעה	ליטר לדקה	בר					
40	34	3.17	0.19	4.7	46	39	2.50	0.15	3.9	49	42	1.58	0.10	3.0	Q	90°	
45	39	3.88	0.23	4.9	48	42	3.06	0.18	4.2	48	42	2.00	0.12	3.4			
<b>47</b>	<b>41</b>	<b>4.59</b>	<b>0.28</b>	<b>5.2</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>3.62</b>	<b>0.22</b>	<b>4.6</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>2.43</b>	<b>0.15</b>	<b>3.7</b>			
46	40	5.01	0.30	5.5	46	39	3.95	0.24	4.9	47	40	2.69	0.16	4.0			
44	38	5.30	0.32	5.8	44	38	4.32	0.26	5.2	51	44	2.95	0.18	4.0			
<b>השתמש בפיה 17A</b>					46	39	3.33	0.20	3.9	49	42	2.11	0.13	3.0	T	120°	
45	39	3.88	0.23	4.9	48	42	4.08	0.24	4.2	48	42	2.67	0.16	3.4			
<b>47</b>	<b>41</b>	<b>4.59</b>	<b>0.28</b>	<b>5.2</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>4.83</b>	<b>0.29</b>	<b>4.6</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>3.25</b>	<b>0.19</b>	<b>3.7</b>			
46	40	5.01	0.30	5.5	46	40	5.27	0.32	4.9	48	41	3.67	0.22	4.0			
44	38	5.30	0.32	5.8	44	38	5.75	0.35	5.2	51	44	3.94	0.24	4.0			
40	34	6.33	0.38	4.7	46	39	5.00	0.30	3.9	49	42	3.17	0.19	3.0	H	180°	
45	39	7.76	0.47	4.9	48	42	6.12	0.37	4.2	48	42	4.01	0.24	3.4			
<b>47</b>	<b>41</b>	<b>9.18</b>	<b>0.55</b>	<b>5.2</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>7.25</b>	<b>0.43</b>	<b>4.6</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>4.87</b>	<b>0.29</b>	<b>3.7</b>			
46	40	10.01	0.60	5.5	46	40	7.91	0.47	4.9	47	40	5.39	0.32	4.0			
44	38	10.06	0.64	5.8	42	36	8.18	0.49	5.2	50	43	5.75	0.35	4.0			
<b>השתמש בפיה 17A</b>					46	39	10.00	0.60	3.9	49	42	6.33	0.38	3.0	F	360°	
45	39	11.49	0.64	4.9	48	42	12.25	0.73	4.2	48	42	8.01	0.48	3.4			
<b>47</b>	<b>41</b>	<b>14.49</b>	<b>0.87</b>	<b>4.6</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>14.49</b>	<b>0.87</b>	<b>4.6</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>9.74</b>	<b>0.58</b>	<b>3.7</b>			
46	40	15.81	0.95	4.9	46	40	15.81	0.95	4.9	47	40	10.78	0.65	4.0			
42	37	16.50	0.99	5.2	42	37	16.50	0.99	5.2	51	44	11.73	0.70	4.0			

מודגש = לחץ מומלץ