

# ST-1200-BR

A költséghatékony ST-1200-BR ideális kiemelőre szerelt megoldás legelőknél, karámoknál, küzdőtereknél porképződés elleni és lemosó öntözésre

## FŐBB ELŐNYÖK

- Választható fúvókák száma: 5 (a fejzel együtt szállítva)
- Normál fúvóka: #12
- Fúvókák mérete: #10 - #18
- Fúvóka kilépési szöge: 22,5°
- Szigetelt, zsírkenesű hajtómű
- Fúvóka nyak: hosszú vagy rövid (a fejzel együtt szállítva)
- Az öntözési szöget jobb- és baloldali ütközővel lehet állítani
- Beállítható öntözési szög: 40° - 360° egyirányban körforgó
- A kiemelkedő rész racsnis

## MŰKÖDÉSI ADATAI

- Sugár: 20,4 m-től 35,1 m-ig
- Vízhozam 6,13 - 29,76 m<sup>3</sup>/óra; 102,1-495,9 l/perc



### ST-1200-BR

Teljes magassága: 30 cm  
Teljes hossza: 30 cm  
Teljes szélessége: 10 cm  
Bemenet: 1½" (40 mm) BSP

\*Ha szükséges, a P/N 241401SP cikkszámú adapterrel csatlakoztassa a 1½"-es (38 mm) PVC csőhöz

### Tartalmazza

a rövid és a hosszú fúvóka nyakat

## ST-1200-BR FÚVÓKÁK TELJESÍTMÉNYADATAI

Fúvóka	Nyomás Bar	Nyomás kPa	Sugár m	Vízhozam m <sup>3</sup> /óra	Vízhozam l/perc	Öntözési intenzitás mm/ óra	Öntözési intenzitás mm/ óra		
10 ●	2,0	200	20,4	6,13	102,2	29,4	34,0		
	3,0	300	22,9	7,45	124,2	28,5	32,9		
	Fekete		4,0	400	25,9	8,65	144,2	25,8	29,8
	Fekete		5,0	500	27,4	9,88	164,7	26,3	30,3
12 ●	2,0	200	20,7	7,63	127,2	35,5	41,0		
	3,0	300	23,8	9,36	156,0	33,1	38,2		
	Fekete		4,0	400	26,8	10,81	180,2	30,1	34,7
	Fekete		5,0	500	29,9	12,06	201,0	27,0	31,2
14 ●	2,0	200	21,3	10,38	173,0	45,6	52,7		
	3,0	300	26,2	12,72	212,0	37,0	42,8		
	Fekete		4,0	400	30,5	14,70	244,9	31,6	36,5
	Fekete		5,0	500	33,5	16,47	274,4	29,3	33,8
16 ●	2,0	200	21,9	13,52	225,2	56,1	64,8		
	3,0	300	28,3	16,58	276,3	41,3	47,7		
	Fekete		4,0	400	31,4	19,15	319,1	38,9	44,9
	Fekete		5,0	500	35,4	18,38	306,2	29,4	33,9
18 ●	3,0	300	29,0	21,01	350,1	50,1	57,9		
	4,0	400	31,7	24,31	405,0	48,4	55,9		
	Fekete		5,0	500	33,8	27,15	452,4	47,4	54,8
	Fekete		6,0	600	35,1	29,76	495,9	48,4	55,9

## ST-1200-BR beszerelve

