

ST-1600-HS-B

Model ST-1600-HS-B ponúka možnosti čistenia, chladenia a preplachovania na prípravu umelých športových plôch na hru.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Výber trysiek: 6
- Štandardná tryska: č. 20
- Rad trysiek: č. 16 až č. 26
- Trajektória trysky: 22,5°
- Izolovaný prevodový mechanizmus s mazivom
- Nastavenie výseče posuvnými zarážkami (ľavá a pravá)
- Nastavenie výseče: 40° až po nepretáčavých 360°
- Zdvojená ozubená poistka telesa na nastavenie výseče
- Nastaviteľná rýchlosť rotácie: 0 až 65 sekúnd (vysokorýchlostné modely, 180° pri tlaku 8 bar; 800 kPa)
- Záručná doba: 5 rokov na komponenty

PREVÁDKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dostrek: 32,5 až 50,3 m
- Prietok: 21,8 až 74,2 m³/h; 364 až 1 237 l/min
- Rozsah prevádzkového tlaku: 4,0 až 8,0 bar; 400 až 800 kPa
- Zrážková výška: pribl. 60 mm/h

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ST-1600*

Tryska	Tlak		Dostrek m	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲
16 ● Čierna	4,0	400	32,5	21,8	364	41,4	47,8
	5,0	500	35,0	24,4	406	39,8	45,9
	6,0	600	37,0	26,8	446	39,1	45,1
	7,0	700	39,0	28,9	482	38,0	43,9
18 ● Čierna	8,0	800	41,0	31,2	520	37,1	42,9
	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,6
	5,0	500	37,0	27,1	452	39,6	45,8
	6,0	600	39,0	29,8	496	39,1	45,2
20 ● Čierna	7,0	700	40,5	32,1	535	39,1	45,2
	8,0	800	43,0	34,8	580	37,6	43,5
	4,0	400	35,0	32,7	545	53,4	61,7
	5,0	500	39,0	36,5	609	48,1	55,5
22 ● Čierna	6,0	600	43,0	40,1	668	43,4	50,1
	7,0	700	44,0	43,3	721	44,7	51,6
	8,0	800	45,0	46,4	773	45,8	52,9
	4,0	400	36,0	38,9	649	60,1	69,4
24 ● Čierna	5,0	500	39,5	43,6	726	55,8	64,5
	6,0	600	44,0	47,7	795	49,3	56,9
	7,0	700	47,0	51,5	859	46,7	53,9
	8,0	800	48,0	55,2	920	47,9	55,3
26 ● Čierna	4,0	400	37,0	45,9	765	67,1	77,4
	5,0	500	40,5	51,3	855	62,6	72,2
	6,0	600	45,0	56,2	937	55,5	64,1
	7,0	700	47,5	60,7	1012	53,8	62,2
26 ● Čierna	8,0	800	48,7	65,0	1084	54,9	63,3
	4,0	400	38,4	53,0	883	71,8	82,9
	5,0	500	41,4	59,2	986	68,8	79,5
	6,0	600	46,0	64,6	1077	61,0	70,4
26 ● Čierna	7,0	700	48,7	69,7	1162	58,6	67,7
	8,0	800	50,3	74,2	1237	58,7	67,8

* Všetky merania dostreku vykonané pri štandardnej rýchlosti otáčania. Pri spomalení otáčania na minimum sa dostrek predĺži o viac ako 3 metre.



ST-1600-HS-B (s vysokou rýchlosťou)

Celková výška: 57 cm
Výška výsuvu: 13 cm
Priemer: 36 cm
Vstupný závit: 2" (50 mm) BSP*

* V prípade potreby použite adaptér s obj. č. 241400SP na 2" (50 mm) PVC potrubie



Nástroj ST1600/ST1700

Obj. č. 517600SP

Na inštaláciu a odstránenie prevodového mechanizmu