

用于 X2™ 的 WAND 模块

Wi-Fi 升级选项为 X2 控制器提供了远程管理功能, 通过互联网连接随时随地管理。

主要优势

- 适用于任何 X2 控制器型号的简单插入式 Wi-Fi 配件, 旨在进行在线灌溉管理
- 提供控制器状态和线路故障警报, 实现在线灌溉管理
- 标准编程包含 3 个独立程序, 每个程序含 6 个启动时间, 最长运行时间为 24 小时
- 将 Hydrowise 计划复制并粘贴到任意 X2 控制器, 在几秒钟内即可设置完整计划
- 当无法使用 Wi-Fi 或难以到达控制器位置时, 可将智能手机用作手动遥控器
- 通过 Hydrowise 联合 X2 控制器来增加节水量
- 蓝牙 Wi-Fi 设置、Wi-Fi 直连或 WPS 按钮连接

运行参数

- 认证: Wi-Fi b/g/n、蓝牙® 4.2、UL、cUL、FCC、CE、RCM
- 质保期: 2 年



WAND Wi-Fi 模块

高: 2 cm
宽: 5 cm
厚: 5 cm



X2 控制器中安装的 WAND 模块

WAND WI-FI 模块

型号	说明
WAND	适用于 Hydrowise 灌溉管理软件的蓝牙和 Wi-Fi 模块

WAND 安装



立即试用 Hydrowise 软件, 无需硬件, 访问 hydrowise.com 即可

兼容:



Rain-Clik
雨量传感器



ROAM 遥控器
ROAM XL 遥控器



Soil-Clik
土壤湿度传感器



智能水印
公认为负责的的节水工具