

Este programador apto para su uso en línea ofrece una programación rápida y cuenta con funciones avanzadas de ahorro de agua.

## VENTAJAS PRINCIPALES

- Número de estaciones:
  - 4, 6, 8 o 14 (modelos fijos)
- Programador compatible con Wi-Fi y gestionado automáticamente por el software Hydrowise®
- La pantalla retroiluminada proporciona una visibilidad óptima con cualquier luz
- 3 programas flexibles con 4 horas de arranque cada uno y hasta 6 horas de tiempo de riego
- QuickCheck™ ofrece un diagnóstico sencillo de fallos en el cableado de campo
- La opción de ocultar programas muestra 1 programa y 1 hora de arranque para simplificar
- Suspensión del riego hasta 99 días fuera de temporada
- La protección contra cortocircuitos detecta los fallos en el cableado y puentea la estación sin perjuicio para el sistema
- La memoria Easy Retrieve™ respalda todo el programa de riego
- Retardo entre estaciones para válvulas de cierre lento o para recuperar la bomba
- Las funciones de ciclo e infiltración evitan el desperdicio de agua y la escorrentía en zonas con cambios de pendiente o suelos compactos
- Ajuste estacional para ajustes de programación más rápidos sin cambiar los tiempos de riego

## VENTAJAS DEL MÓDULO WI-FI

- Permite gestionar el riego en línea, con indicación del estado del programador y alertas de cableado estropeado.
- La programación estándar ABC permite 3 programas de riego independientes con 6 horas de arranque por programa y tiempos máximos de riego de 24 horas
- Predictive Watering™ (riego predictivo) ofrece ajustes precisos basados en las condiciones meteorológicas para maximizar el ahorro de agua
- Compatibilidad con Amazon Alexa™ y el sistema domótico Control4®

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Entrada del transformador: 120 o 230 V CA
- Salida del transformador (24 V CA): 1 A
- Salida de la estación (24 V CA): 0,56 A
- Salida P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Entradas para sensores: 1
- Aprobaciones (programador): plástico IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Aprobaciones (módulo): Wi-Fi b/g/n, Bluetooth® 4.2, CE, UL, RCM, FCC
- Período de garantía: 2 años

### X2 - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3

1	Modelo	2	Transformador	3	Enchufe
X2-4	= 4 estaciones	00	= 120 VAC	(en blanco)	= enchufe americano
X2-6	= 6 estaciones	01	= 230 VAC	E	= enchufe europeo
X2-8	= 8 estaciones			A	= Enchufe australiano
X2-14	= 14 estaciones				

#### Ejemplos:

X2-1401-E = programador de 14 estaciones, transformador interno de 230 V CA con enchufe europeo  
 X2-1401-A = programador de 14 estaciones, transformador interno de 230 V CA con enchufe australiano

## MÓDULO WI-FI WAND

Modelo	Descripción
WAND	Módulo wifi y Bluetooth para el software de control de agua Hydrowise



### X2

Altura: 23 cm  
 Anchura: 19 cm  
 Profundidad: 10 cm



### Módulo Wi-Fi WAND

Altura: 2 cm  
 Anchura: 5 cm  
 Profundidad: 5 cm

Compatible con:



Software  
Hydrowise®



Sensor  
Rain-Click



Control remoto  
ROAM

Control remoto  
ROAM XL



### Smart WaterMark

Reconocida como una herramienta para el ahorro responsable de agua al utilizarla con el módulo WAND WI-FI

Amazon Alexa es una marca comercial de Amazon.com Inc. o sus afiliados. Control4 es una marca comercial registrada de Control4 Corporation en los Estados Unidos y otros países.