

X2™

Este controlador apto para usarse en línea permite una programación de horarios rápida y cuenta con funciones avanzadas de ahorro de agua.

BENEFICIOS CLAVE

- Número de estaciones:
 - 4, 6, 8 o 14 (modelos fijos)
- Controlador apto para usarse con Wi-Fi y gestionado automáticamente mediante el software Hydrawise®
- La pantalla retroiluminada proporciona una visibilidad óptima en todas las condiciones de luz
- 3 programas flexibles con 4 horas de inicio cada uno y hasta 6 horas de tiempo de riego
- QuickCheck™ ofrece un diagnóstico sencillo de fallas de cableado en el campo
- La opción de ocultar programas muestra 1 programa y 1 hora de inicio para simplificación
- Suspensión del riego hasta 99 días durante la temporada de menor actividad
- La protección contra cortocircuitos detecta el cableado defectuoso y se salta la estación para no causar daños en el sistema
- La memoria Easy Retrieve™ guarda una copia de seguridad de todo el programa de riego
- Retardo entre estaciones para válvulas de cierre lento o para recargar la bomba
- Las funciones de ciclo e infiltración evitan el desperdicio de agua y la escorrentía en zonas con cambios de elevación o suelos compactos
- Ajuste estacional para ajustes de programación más rápidos sin cambiar los tiempos de riego

BENEFICIOS DEL MÓDULO WI-FI

- Facilita una programación rápida, la gestión en línea del riego y las alertas de estado del controlador
- La programación estándar ABC permite 3 programas independientes con 6 horas de inicio por programa y tiempos máximos de ejecución de 24 horas.
- Predictive Watering™ ofrece ajustes precisos basados en las condiciones meteorológicas para maximizar el ahorro de agua
- Compatibilidad con Amazon Alexa™ y el sistema Control4® para la automatización del hogar

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Entrada del transformador: 120 VCA
- Salida de transformador (24 VCA): 1 A
- Salida para estaciones (24 VCA): 0.56 A
- Salida para bomba/master valve (24 VCA): 0.28 A
- Entradas para sensores: 1
- Aprobaciones (controlador): IP44 (plástico), UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Aprobaciones (módulo): Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Periodo de garantía: 2 años

X2	
Modelo	Descripción
X2-400	4 estaciones, transformador interno y clavija de 120 V con gabinete de plástico
X2-600	6 estaciones, transformador interno y clavija de 120 V con gabinete de plástico
X2-800	8 estaciones, transformador interno y clavija de 120 V con gabinete de plástico
X2-1400	14 estaciones, transformador interno y clavija de 120 V con gabinete de plástico
WAND	Módulo Wi-Fi para el software de gestión de agua Hydrawise

Amazon Alexa es una marca comercial de Amazon.com Inc. o sus afiliados. Control4 es una marca comercial registrada de Control4 Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.



X2
 Altura: 9"
 Anchura: 7½"
 Profundidad: 3½"



Módulo Wi-Fi WAND
 Altura: ¾"
 Anchura: 2½"
 Profundidad: 2½"

Compatible con:



Software
Hydrawise



Sensor
Rain-Clik



Control remoto
ROAM

Control remoto
ROAM XL



WaterSense de la EPA

Incorpore el módulo Wi-Fi WAND con la etiqueta WaterSense para mejorar la eficiencia del uso de agua de este controlador.