

Este controlador com recursos online oferece definição rápida de programação e recursos avançados para economia de água.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Número de setores de irrigação: - 4, 6, 8 ou 14 (modelos fixos)
- Controlador compatível com Wi-Fi, gerenciado automaticamente pelo software Hydrowise®
- O visor iluminado proporciona visibilidade excelente em qualquer tipo de iluminação
- Três programas flexíveis, cada um com quatro horários de início e até seis horas de tempo de rega
- O QuickCheck™ oferece diagnóstico simples de cabeamento defeituoso em campo
- A opção Ocultar Programas exibe um programa e um horário de início para fins de simplificação
- Suspenda a irrigação por até 99 dias durante a baixa temporada
- A proteção contra curto-circuito detecta cabeamentos defeituosos e ignora o setor sem danos ao sistema
- A memória Easy Retrieve™ faz o backup de toda a programação de irrigação
- Atraso entre setores para válvulas de fechamento lento ou recarga da bomba
- Ciclo e Infiltração evita o desperdício e o escoamento da água em áreas com elevações diversas ou solos com baixa absorção
- Ajuste sazonal para ajuste rápido da programação sem alterar os tempos de rega

BENEFÍCIOS DO MÓDULO WI-FI

- Oferece gestão online da irrigação com status do controlador e alertas de cabos defeituosos
- A programação ABC padrão permite três programas independentes e seis horários de início por programa, além de tempos de rega máximos de 24 horas
- Predictive Watering™ oferece ajustes de água precisos para maior economia de água
- Compatibilidade para automação residencial com Amazon Alexa™ e Control4®

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Entrada do transformador: 120 V CA ou 230 V CA
- Saída do transformador (24 V CA): 1 A
- Saída do setor de irrigação (24 V CA): 0,56 A
- Saída P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Entradas do sensor: 1
- Aprovações (controlador): Plástico IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Aprovações (módulo): Wi-Fi b/g/n, Bluetooth® 4.2, CE, UL, RCM, FCC
- Período de garantia: 2 anos

X2 – QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES: ORDEM 1 + 2 + 3

1	Modelo	2	Transformador	3	Plugue
X2-4	= 4 setores	00	= 120 V CA	(branco)	= plugue americano
X2-6	= 6 setores	01	= 230 V CA	E	= plugue europeu
X2-8	= 8 setores			A	= plugue australiano
X2-14	= 14 setores				

Exemplos:

X2-1401-E = controlador de 14 setores, transformador interno de 230 V CA com plug europeu
 X2-1401-A = controlador de 14 setores, transformador interno de 230 V CA com plugue australiano

MÓDULO WI-FI WAND

Modelo	Descrição
WAND	Módulo Bluetooth e Wi-Fi para o software de gestão de irrigação da Hydrowise



X2

Altura: 23 cm
 Largura: 19 cm
 Profundidade: 10 cm



Módulo WAND Wi-Fi

Altura: 2 cm
 Largura: 5 cm
 Profundidade: 5 cm

Compatível com:



Software
 Hydrowise®



Sensor
 Rain-Clik



Controle remoto
 ROAM

Controle remoto
 ROAM XL



Smart WaterMark

Reconhecido como uma ferramenta de consumo responsável de água quando usada com o módulo WAND Wi-Fi

Amazon Alexa é uma marca comercial da Amazon.com Inc. ou de suas afiliadas. Control4 is é uma marca comercial registrada da Control4 Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.