

ICC2

Número de estaciones: **8 - 54**
 Tipo: **Modular**

CARACTERÍSTICAS

- Número de estaciones: de 8 a 54 (metal), de 8 a 38 (plástico)
- Tipo: Modular
- Armario: Plástico, metal, acero inoxidable y pedestal de plástico para exterior
- Pantalla retroiluminada
- Programas independientes: 4
- Horas de inicio por programa: 8
- Tiempo máximo de riego por estación: 12 horas
- Programas de riego simultáneos: 2
- Período de garantía: 5 años
- ▶ Solar Sync incorporado
- ▶ Función de retraso de Solar Sync
- ▶ Ciclo e infiltración
- ▶ Memoria Easy Retrieve
- ▶ QuickCheck
- ▶ Protección automática frente a cortocircuitos
- ▶ Ajuste estacional: Manual o automático a través de Solar Sync
- ▶ Retraso entre estaciones
- ▶ Programabilidad del sensor
- ▶ Retraso Clik programable
- ▶ Días sin riego
- ▶ Huecos adicionales para una mayor flexibilidad de instalación
- ▶ Memoria no volátil
- ▶ Bypass del sensor de lluvia
- ▶ Riego y avance manual con un solo botón



Plástico

Altura: 30 cm
 Ancho: 35 cm
 Profundidad: 13 cm

Metal (gris o de acero inoxidable)

Altura: 41 cm
 Ancho: 33 cm
 Profundidad: 13 cm

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Entrada del transformador: 120/230 VCA, 50/60 Hz
- Salida del transformador: 24 VCA, 1,4 A
- Salida de la estación: (24V) 0,56 A
- P/MV (24 VCA): Hasta 0,56 A
- Entradas para sensores: 1
- Temperatura de funcionamiento: desde -17°C hasta 60°C

CERTIFICACIONES

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- Montura de pared de plástico: IP-54
- Montura de pared metálica (incluye montura de acero inoxidable): IP-55
- Pedestal de plástico: IP-24



Módulos de expansión

Estos módulos de expansión de estaciones (en incrementos de 4, 8 u 22 estaciones) son compatibles con versiones antiguas y nuevas del ICC e incluyen una protección mejorada frente a la sobretensión.

ICC2		MÓDULO DE EXPANSIÓN DE ESTACIONES SERIE ICC 2	
Modelo	Descripción	Modelo	Descripción
I2C-800-PL	Modelo básico de 8 estaciones, con montura de pared de plástico para exterior	ICM-400	Módulo de 4 estaciones con protección mejorada frente a la sobretensión
I2C-800-M	Modelo básico de 8 estaciones, con montura de pared metálica en gris, para exterior	ICM-800	Módulo de 8 estaciones con protección mejorada frente a la sobretensión
I2C-800-SS	Modelo básico de 8 estaciones, con montura de pared de acero inoxidable	ICM-2200*	Módulo de expansión de 22 estaciones (uno por programador)
I2C-800-PP	Modelo básico de 8 estaciones, con pedestal de plástico		
ICC-PED	Pedestal gris para la montura de pared metálica		
ICC-PED-SS	Pedestal de acero inoxidable para la montura de pared de acero inoxidable		
ICC-PWB	Tabla de cableado opcional para pedestales metálicos		

Nota

Los nuevos módulos ICM son compatibles con el programador ICC original.
 *Disponible a principios de 2017.