

# IH-AUFSTEIGER

Fluss: **1,9, 3,8, 7,6, 15,1, 22,7 l/Std**  
 Überflurbewässerung: **punktgenaue Bewässerung**

## AUSSTATTUNG

- Hochbelastbares, vandalismusresistentes Design für militärische Qualitätsansprüche
- Hergestellt aus flexiblem PVC für bessere Haltbarkeit
- Die braunen Komponenten passen sich dem Landschaftsbild an
- Verwendbar mit allen 1/2" FPT-Emittern
- Ideal für Gelände mit Gefälle
- Vormontage reduziert den Arbeitsaufwand um bis zu 50 %
- Bodengleiche oder unterirdische Installation
- Für eine einfache Montage in mehreren Längen erhältlich
- Vormontiert mit einem 1/2" MPT-Adapter und spezifiziertem Emitter mit Auslaufsperrventil
- Komponenten zur kundenspezifischen Montage erhältlich
- Das Auslaufsperrventil hält 3,6 m des Regners zurück
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

## BETRIEBSDATEN

- Maximaler Durchfluss: 26,5 l/min
- Maximaler Druck: 4,1 bar; 410 kPa

IH-AUFSTEIGER FLEXIBLES PVC	
Modell	Beschreibung
IH-RISER-06	15 cm flexibler PVC-Aufsteiger
IH-RISER-12	30 cm flexibler PVC-Aufsteiger
IH-RISER-18	45 cm flexibler PVC-Aufsteiger
IH-RISER-24	61 cm flexibler PVC-Aufsteiger
IH-RISER-36	91 cm flexibler PVC-Aufsteiger
IH-RISER-12-R	45 cm flexibler PVC-Aufsteiger (Brauchwasser)
IH-RISER-24-R	61 cm flexibler PVC-Aufsteiger (Brauchwasser)
IH-RISER-36-R	91 cm flexibler PVC-Aufsteiger (Brauchwasser)
SCREEN-CV	Filter mit 2,7 m Auslaufsperrventil
IH-FIT-3850	3/8" x 1/2" MPT IH-Anschlussstück
IH-FIT-3850-R	3/8" x 1/2" MPT IH-Anschlussstück (Brauchwasser)
IH-250	76 m langer Bewässerungsschlauch
IPS-050-250	76 m Länge eines 1/2" IPS

### IH-Aufsteiger mit Emittlern – SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL:

BESTELLCODE 1 + 2 + 3

1	Aufsteigerlänge	2	Durchfluss mit Auslaufsperrventil	3	Anschlussoptionen
IH-06	= 15 cm Aufsteiger	05-CV	= 2 l/Std	(Leer)	= Braun
IH-12	= 30 cm Aufsteiger	10-CV	= 4 l/Std	R	= Brauchwasser (violetter Anschluss)
IH-18	= 45 cm Aufsteiger	20-CV	= 8 l/Std		
IH-24	= 61 cm Aufsteiger	40-CV	= 15 l/Std		
IH-36	= 91 cm Aufsteiger	60-CV	= 23 l/Std		

#### Beispiel:

IH-12-10-CV = 30 cm Beregnungsschlauchaufsteiger mit 4 l/Std Emitter mit braunen Verbindungen



IH-Aufsteiger



SCREEN-CV

Filtersieb mit 2,7 m Auslaufsperrventil



IH-FIT-3850

3/8" x 1/2" MPT IH-Anschlussstück



IH-FIT-3850-R

3/8" x 1/2" MPT IH-Anschlussstück (violett Brauchwasser)



IPS-050-250



IH-250

Flexibles PVC zur Herstellung von Kopfstücken oder kundenspezifischen Aufsteigern

MICROBEWÄSSERUNG