

PRO-HC

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον ανθεκτικό, οικονομικό, επαγγελματικής ποιότητας προγραμματιστή Wi-Fi για οικιακές και ελαφριές δημόσιες εφαρμογές.

Δοκιμάστε το λογισμικό Hydrowise σήμερα στον ιστότοπο hydrowise.com.

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ

- Αριθμός σταθμών:
– 6, 12 ή 24 (σταθερά μοντέλα)
- Ο τυπικός προγραμματισμός επιτρέπει 6 ανεξάρτητα προγράμματα άρδευσης και 6 χρόνους έναρξης ανά πρόγραμμα
- Η επιλογή προηγμένου προγραμματισμού παρέχει προγραμματισμό βάσει σταθμού με έως 6 συνολικά διαθέσιμες ώρες έναρξης
- 2 είσοδοι αισθητήρων διαθέσιμες για χρήση με οποιονδήποτε αισθητήρα Klik και παροχόμετρο HC
- 1 έξοδος P/MV για ρελέ εκκίνησης αντλίας και ενεργοποίηση κύριας βαλβίδας
- Με δυνατότητα Wi-Fi για γρήγορη σύνδεση με το λογισμικό Hydrowise™
- Έγχρωμη οθόνη αφής 7 cm για απλό προγραμματισμό στον πίνακα ελέγχου
- Ενσωματωμένος αισθητήρας milliamp για ανίχνευση βλαβών καλωδίων και ειδοποιήσεις

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Είσοδος μετασχηματιστή: 120 VAC ή 230 VAC
- Έξοδος μετασχηματιστή (24 VAC): 1 A
- Έξοδος στάσης (24 VAC): 0,56 A
- Είσοδος P/MV (24 VAC): 0,28 A
- Συμβατό (μόνο) με δρομολογητή Wi-Fi 2.4 GHz, 802.11 b/g/n 20 MHz
- Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας: WPA/WPA2 Ατομικό (μόνο) TLS, SSL
- Εγκρίσεις: IP44 (για εξωτερικούς χώρους), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Περίοδος εγγύησης: 2 έτη

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


- Η επιλογή ασύρματου ροόμετρου HC επιτρέπει την ασύρματη παρακολούθηση της ροής για συστήματα με δυνατότητα Hydrowise



Pro-HC

(για εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους)
Ύψος: 22,8 cm
Πλάτος: 25 cm
Βάθος: 10 cm

Συμβατό με:



Παροχόμετρο
HC



Αισθητήρας
Soil-Clik™



Αισθητήρας
Rain-Clik™

PRO-HC - ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: ΠΑΡΑΓΓΕΛΝΕΤΕ 1 + 2 + 3

| 1 | Μοντέλο | 2 | Μετασχηματιστής | 3 | Επιλογές |
|---|--|--|--|---|----------|
| | RHC-6 = προγραμματιστής 6 σταθμών RHC-12 = προγραμματιστής 12 σταθμών RHC-24 = προγραμματιστής 24 σταθμών | 00 = 120 VAC 01 = 230 VAC | (κενό) = Χωρίς επιλογή E = 230 VAC με ευρωπαϊκό καλώδιο και βύσμα A = 230 VAC με καλώδιο και βύσμα Αυστραλίας | | |

Παράδειγμα:

RHC-2400 = 24 σταθμών, πλαστικό επιτοίχιο κουτί, 120 VAC με καλώδιο και βύσμα ΗΠΑ
RHC-1201-E = 12 σταθμών, πλαστικό επιτοίχιο ερμάριο, 230 VAC με ευρωπαϊκό καλώδιο και βύσμα



Smart WaterMark

Αναγνωρισμένο ως υπεύθυνο εργαλείο εξοικονόμησης νερού