

Configuración de la fecha y la hora

1. Gire el dial hasta la posición **AJUSTAR FECHA/HORA**.
2. El año parpadeará en la pantalla. Utilice los botones + y - para cambiar el año. Pulse el botón ► para continuar.
3. El mes parpadeará en la pantalla. Utilice los botones + y - para cambiar el mes. Pulse el botón ► para continuar.
4. El día parpadeará en la pantalla. Utilice los botones + y - para cambiar el día. Pulse el botón ► para continuar y ajustar la hora.
5. Utilice los botones + y - para seleccionar AM, PM o 24 horas. Pulse el botón ►.
6. Utilice los botones + y - para ajustar la hora. Pulse el botón ►.
7. Utilice los botones + y - para ajustar los minutos.

Configuración de la hora de inicio

Nota: un arranque de riego único iniciará el programa (A, B, C o D) y todas las estaciones asignadas al programa se ejecutarán de manera secuencial. Es posible usar diversos arranques para activar varios riegos en un día. El programador I-CORE puede ejecutar dos programas a la vez. Si los arranques coinciden o los programas se solapan, funcionarán de manera simultánea.

1. Gire el dial hasta la posición **CONFIGURAR HORA DE INICIO**.
2. Pulse el botón **PRG** para seleccionar el programa A, B, C o D.
3. Utilice los botones + o - para cambiar la hora de inicio. Pulse el botón ► para seleccionar una hora de inicio adicional, si así lo desea, o bien pulse el botón **PRG** para cambiar entre los programas A, B, C y D para asignar una hora de inicio a otro programa.
4. Para eliminar una **HORA DE INICIO**, pulse los botones + o - hasta seleccionar "--:--" (entre 11:45 P.M. y medianoche).

Configuración de los tiempos de riego

1. Gire el dial hasta la posición **CONFIGURAR TIEMPOS DE RIEGO**.
2. La pantalla mostrará el número de estación y el programa. Utilice el botón **PRG** para seleccionar un programa.
3. Utilice los botones + o - para cambiar el tiempo de riego de la estación que se muestra en la pantalla.
4. Utilice el botón ► para avanzar hasta la siguiente estación para la que desee introducir un tiempo de riego.

Configuración de los días de riego

Los días de riego se pueden programar individualmente para cada uno de los cuatro programas.

1. Gire el dial hasta la posición **CONFIGURAR DÍAS DE RIEGO**.
2. Utilice el botón **PRG** para seleccionar el programa deseado (A, B, C o D).
3. Utilice los botones ◀ o ▶ para cambiar entre: Días de la semana específicos de riego, Riego en días impares, Riego en días pares o Riego por intervalos. A cada programa sólo se le puede asignar un tipo de día de riego.

Selección de días de la semana específicos de riego

1. Utilice el botón **PRG** para seleccionar el programa deseado (A, B, C o D).
2. Utilice los botones ◀ o ▶ para seleccionar el modo de riego **DÍAS DE LA SEMANA**. Los días de riego se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. Pulse el botón + para activar el día o el botón - para cancelar el riego para ese día. El símbolo ✓ indica un día de riego.

Selección de días pares o impares de riego

1. Utilice el botón **PRG** para seleccionar el programa deseado (A, B, C o D).
2. Pulse los botones ◀ o ▶ hasta que en la pantalla se muestre **DÍAS IMPARES** o **DÍAS PARES**.
3. Puede seleccionar **DÍAS DE "NO RIEGO"** cuando NO se vaya a regar. Utilice los botones ◀ o ▶ para desplazarse a ese día. Pulse el botón + en un día específico. Aparecerá una X que indica que el día es un **DÍA DE "NO RIEGO"**. Nota: el día 31 de cualquier mes y el 29 de febrero son siempre días **INACTIVOS** cuando se selecciona el Riego en días impares.

Selección de riego por intervalos

1. Utilice el botón **PRG** para seleccionar el programa deseado (A, B, C o D).
2. Pulse los botones ◀ o ▶ hasta que se muestre **DÍAS DEL INTERVALO**. El intervalo parpadeará. Utilice los botones + o - para seleccionar el intervalo de días en el que se va a regar.
3. Pulse el botón ▼ para programar los días que faltan para el siguiente riego. Si queda un día, el riego comenzará al día siguiente.
4. En el modo por intervalos, puede seleccionar **DÍAS DE "NO RIEGO"** cuando NO se vaya a regar. Utilice los botones ▲ o ▼ para desplazarse a ese día. Pulse el botón + en un día específico. Aparecerá una X que indica que el día es un **DÍA DE "NO RIEGO"**.

Ajuste estacional

El ajuste estacional se puede utilizar para realizar cambios en los tiempos de riego sin necesidad de volver a programar todos los tiempos de riego individuales de la estación. Existen tres modos de ajuste estacional diferentes que se pueden utilizar de manera independiente con cada programa.

1. Gire el dial hasta **CONFIGURAR AJUSTE ESTACIONAL**. Utilice el botón **PRG** para seleccionar el programa deseado.
2. Pulse los botones + o - para seleccionar el modo de ajuste estacional.
3. Utilice los botones + o - y ▲ o ▼ para programar los valores del ajuste estacional.

Ajuste global estacional (PRG Global): ajuste global estacional de programa que aumenta o reduce todos los tiempos de riego de las estaciones de un programa en un porcentaje fijo que oscila entre 0% y 300%.

Ajuste estacional mensual: todos los valores del ajuste estacional de un año completo se pueden programar previamente en el programador. Cada mes, el programador cambiará automáticamente al nuevo valor del ajuste estacional.

Ajuste de Solar Sync: este modo permite que el ajuste estacional se produzca diariamente cuando un sensor Solar Sync de Hunter se encuentre conectado al programador.

Configuración del funcionamiento de la bomba

El circuito de la bomba/válvula maestra se configura como **ON (ENCENDIDO)** u **OFF (APAGADO)** en cada estación, independientemente del programa que se haya asignado a cada una.

1. Gire el dial hasta la posición **CONFIGURAR FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA**.
2. Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar una estación concreta.
3. Utilice los botones + o - para configurar el circuito de la bomba/válvula maestra en **ON (ENCENDIDO)** u **OFF (APAGADO)** para una estación determinada.
4. Repita los pasos 2 y 3 para todas las estaciones que sean necesarias.

Ciclo y remojo

La característica Ciclo y remojo le permite dividir el tiempo de riego de cada estación en períodos de riego más cortos. Esta característica es particularmente útil cuando se aplica agua en desniveles y suelos compactados, de forma que el agua se aplica más lentamente, ayudando así a prevenir la escorrentía.

1. Gire el dial hasta la posición **CICLO Y REMOJO**.
2. Utilice los botones ◀ o ▶ para seleccionar la estación para la que desea programar los valores de ciclo y remojo.
3. Utilice los botones + o - para establecer el tiempo del ciclo.
4. Utilice el botón ▼ para seleccionar el tiempo de remojo. Utilice los botones + o - para establecer el tiempo de remojo.

Funcionamiento manual

Permite el funcionamiento inmediato de una única estación o un programa. Puede ejecutar varios programas o estaciones manuales a la vez (hasta cinco estaciones). Para iniciar varios eventos, deberá girar la posición del dial de **FUNCIONAMIENTO MANUAL** a **EJECUTAR** y, a continuación, nuevamente a **MANUAL** para iniciar otro evento. Utilice los botones ▲ o ▼ para desplazarse por las opciones de las características manuales. Cuando el cursor ► apunte a la opción deseada, sólo tiene que pulsar + para seleccionar la característica.

Bypass del sensor de lluvia

Si el sensor impide que el sistema funcione y resulta necesario regar, coloque el interruptor de anulación del sensor de lluvia en **BYPASS (ANULAR)** para desactivar la entrada del sensor en el programador.

Características avanzadas

El programador I-CORE cuenta con una gran variedad de características más avanzadas además de las características de programación estándar. Consulte el manual del usuario de I-CORE para obtener información detallada acerca de cómo utilizar estas características.

