

### DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

- 1 Stellen Sie den Drehschalter auf **Datum/ Uhrzeit**.
- 2 **JAHR:** Drücken Sie **+** und **-**, um das Jahr zu ändern. Drücken Sie **➔** und wechseln Sie zu **MONTH**.
- 3 **MONAT:** Drücken Sie **+** und **-**, um den Monat zu ändern. Drücken Sie **➔** und wechseln Sie zu **DAY**.
- 4 **TAG:** Drücken Sie **+** und **-**, um das Datum zu ändern. Drücken Sie **➔** und wechseln Sie zu **TIME**.
- 5 **UHRZEIT:** Wählen Sie mit den Tasten **+** und **-** die Zeitdarstellung aus: **AM, PM** oder **24 Std.** Drücken Sie **➔**, um Stunden auszuwählen. Mit **+** und **-** ändern Sie die Stunden. Drücken Sie **➔**, um Minuten auszuwählen. Mit **+** und **-** ändern Sie die Minuten.

Datum und Uhrzeit sind jetzt korrekt eingestellt.

### PROGRAMMSTARTZEITEN EINSTELLEN

**HINWEIS:** Eine einzige Startzeit genügt, um das Programm (A, B, C) auszulösen. Alle verbundenen Stationen werden nacheinander gestartet.

- 1 Stellen Sie den Drehschalter auf **Programmstartzeiten**.
- 2 Zum Auswählen von Programm A, B oder C drücken Sie **PRG**.
- 3 Drücken Sie **+** und **-**, um die Programmstartzeit zu ändern.
- 4 Drücken Sie **➔** für die nächste Startzeit oder **PRG**, um das nächste Programm zu wählen.  
**Löschen einer Startzeit:** Drücken Sie **+** und **-**, um die Startzeit auf **OFF** zu stellen (befindet sich zwischen 23:45 und Mitternacht).

### STATIONS-LAUFZEITEN EINSTELLEN (BEREGNUNGSDAUER)

- 1 Stellen Sie den Drehschalter auf **Stationslaufzeiten**.

- 2 Zum Auswählen von Programm A, B oder C drücken Sie **PRG**.
- 3 Die Stationsnummer und das ausgewählte Programm (A, B oder C) werden angezeigt. Die Stationslaufzeit blinkt.
- 4 Drücken Sie **+** und **-**, um die Stationslaufzeit zu ändern.
- 5 Drücken Sie **➔**, um zur nächsten Station zu gelangen.
- 6 Wiederholen Sie für jede Station die Schritte 4 und 5.

### BEREGNUNGSTAGE EINSTELLEN

- 1 Stellen Sie den Drehschalter auf **Berechnungstage**.
- 2 Am Steuergerät werden die Informationen zum programmierten aktiven Tageszeitplan angezeigt. Diese Schalterstellung bietet vier unterschiedliche Einstellungen für Berechnungstage an: Berechnung an bestimmten Wochentagen, Intervallberechnung, Berechnung an geraden oder ungeraden Kalendertagen. In jedem Programm können Sie für die Berechnungstage nur eine dieser Optionen auswählen.

### WOCHENTAGE FÜR DIE BEREGNUNG AUSWÄHLEN

- 1 Wählen Sie mit der Pfeiltaste einen Tag (die Anzeige beginnt mit Montag) und drücken Sie **+**, um einen bestimmten Tag für die Berechnung festzulegen. Wenn Sie die Berechnung für diesen Tag deaktivieren möchten, drücken Sie die Taste **-**. Nach dem Drücken der Taste wird der nächste Tag angezeigt. Ein **☀** zeigt einen Berechnungstag an. Ein **☾** zeigt einen Tag ohne Berechnung an.
- 2 Wiederholen Sie Schritt 1 bis die gewünschten Tage ausgewählt sind.

Die Schritte zur Planung von geraden oder ungeraden Berechnungstagen sind in der Bedienungsanleitung beschrieben.

### WETTERSENSOR-BYPASSFUNKTION

Verhindert der Sensor den Betrieb der Anlage (oder wurde kein Wettersensor installiert und der Schalter befindet sich in der **AKTIV** Position), wird **SENSOR OFF** angezeigt. Stellen Sie den Schalter auf **BYPASS**, um den Wettersensor zu umgehen und die Berechnung zuzulassen.

### SAISONALE ANPASSUNG

- 1 Stellen Sie den Drehschalter auf **Saisonale Anpassung**.
- 2 Stellen Sie mit der Taste **+** und **-** den Prozentsatz auf den gewünschten Wert zwischen 5% und 300%. Das System passt die Stationslaufzeiten automatisch an.


### SPEICHER DES STEUERGERÄTS LÖSCHEN/STEUERGERÄT ZURÜCKSETZEN

- 1 Halten Sie die **PRG** Taste.
- 2 Bei gedrückter Taste **PRG** betätigen Sie Taste **RESET** auf der Rückseite des Bedienfeldes und warten Sie bis die Anzeige 12:00 AM anzeigt. Lassen Sie dann die Taste **PRG** los.
- 3 Der gesamte Speicher wurde gelöscht, und das Steuergerät kann jetzt neu programmiert werden.

### MANUELLER „ONE TOUCH“-START UND VORLAUF

Stellen Sie den Drehschalter auf **BETRIEB**, halten Sie die Taste **➔** bis **STATION 1** angezeigt wird. Lassen die Pfeiltaste los, um alle Stationen entsprechend ihrer Programmierung zu starten (One Touch). Sie können die Stationslaufzeiten vor dem Betrieb aller Stationen anpassen, indem Sie die **➔** Taste drücken bis **STATION 1** erscheint. Drücken Sie nun **+** und **-** um die Stationslaufzeit zu wählen und **➔**, um die nächste Station zu anzupassen.

# BEREGNUNGSZEITPLAN

PROGRAMM		A							B							C						
BEREGNUNGSTAGE		M	D	M	D	F	S	S	M	D	W	D	F	S	S	M	D	W	D	F	S	S
Intervall oder ungerade/gerade Tage																						
Tage ohne Berechnung																						
<b>PROGRAMMSTARTZEIT(EN)</b> Stellen Sie die Tage für die Berechnung ein.	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
 Nur eine Programmstartzeit wird für die Ausführung des Zyklus benötigt.																						
STATION	Ort	Stationslaufzeit							Stationslaufzeit							Stationslaufzeit						
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
<b>STATIONS-LAUFZEITEN:</b>		Programm A							Programm B							Programm C						
Addieren Sie die Stationslaufzeiten aller Stationen eines Programms, um die Dauer des Berechnungszyklus zu ermitteln.																						