

INFILL BARRIER SYSTEM INSTALLATION INSTRUCTIONS

1 DO NOT apply adhesives or glue while installing the Infill Barrier System (IBS). The central Cup must remain removable to allow rotor servicing (fig. 1).



FIG. 1

2 First, install the IBS Cup over the rotor's green logo cap:

a. Raise the logo cap and place two pieces of wood under the logo cap (fig. 2).



FIG. 2

b. Place the IBS Cup over the edge of the logo cap (fig. 3).



FIG. 3

c. Use your fingers to pull and place each retaining segment of the IBS Cup over and then under the logo cap's outer edge (fig 4).



FIG. 4

d. After all retaining segments have been positioned, recheck to make sure all segments are completely under the logo cap (fig. 5).



FIG. 5

3 Next, install the IBS Ring over the rotor's black flange:

a. Raise the logo cap and place one piece of wood under the logo cap (fig. 6).



FIG. 6

b. Use care not to disengage the IBS Cup from the logo cap.

c. Place the IBS Ring over and below the IBS Cup (fig. 7).



FIG. 7

d. Next use your fingers to pull and place each retaining segment of the IBS Ring over and then under the rotor's black flange (fig. 8).



FIG. 8

e. After all retaining segments have been positioned, recheck to make sure all segments are completely under the rotor's flange (fig. 9).




FIG. 9

4 Carefully lower the logo cap and IBS Cup assembly using care not to disengage the IBS Cup from the logo cap.

5 Finally, check to make sure the IBS Cup and IBS Ring are aligned (fig. 10).



FIG. 10

6 For shorter turf or to create the Flat Top option, use blade or hot knife to trim/remove the two IBS vertical walls.

SISTEMA DE BARRERA CONTRA DEPÓSITOS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1 NO APLIQUE adhesivos o gomas (pegamento) durante la instalación del Sistema de Barrera Contra Depósitos (IBS). El cuerpo central debe permanecer removible para permitir el mantenimiento del rotor.



FIG. 1

2 Primero, empiece instalando la cubierta IBS sobre la tapa con el logo Hunter:



FIG. 2

a. Levante la tapa, coloque dos piezas de madera debajo de la cubierta (fig. 2).

b. Coloque la cubierta IBS sobre el borde de la tapa con logotipo (fig. 3).



FIG. 3

c. De forma manual instale cada segmento de retención de la cubierta IBS, así como asegure la tapa con logo en la periferia de la misma (fig 4).



FIG. 4

d. Después de que todos los segmentos de retención se hayan colocados, vuelva a revisar y asegúrese que todos los segmentos estén completamente bajo la Cubierta, con logotipo (fig. 5).




FIG. 5

3 A continuación, instalar el Anillo IBS sobre el borde Circular negro del rotor:

a. Levante la tapa con el logo Hunter y coloque una pedazo de madera debajo de la tapa (fig. 6).



FIG. 6

b. Tenga cuidado de no desconectar la Cubierta IBS de la tapa con logo Hunter.

c. Coloque el Anillo de IBS sobre y por debajo de la Cubierta IBS, en forma diagonal como muestra la figura (fig. 7).



FIG. 7

d. A continuación, de forma manual, hale y ponga en sitio cada segmento de retención del Anillo IBS, encima y bajo la brida del rotor (fig. 8).



FIG. 8

e. Después de que todos los segmentos de retención se han colocado, vuelva a revisar para asegurarse que los segmentos estén completamente bajo el rebordo circular negro del rotor (fig. 9).




FIG. 9

4 Baje con cuidado la tapa del logotipo y la cubierta IBS teniendo la precaución de no soltar el IBS de la tapa.

5 Por último, asegúrese de que la Cubierta IBS y el borde circular estén alineados (fig. 10).



FIG. 10

6 Para el césped más corto o para crear la opción Flat Top, use un cortador para dar acabado o remover las dos paredes verticales del IBS.