



- 01 Kolay:** Programlaması ve kurulumu kolay
- 02 Güvenilir:** Geliştirilmiş yıldırım koruma özelliği ile modüler genişleme, 54 istasyon (metal) veya 38 istasyon (plastik)
- 03 Güçlü:** 4 program (2si eşzamanlı) ile Hunter'dan beklediğiniz kullanışlı özellikler, program başına 8 başlangıç zamanı, 12 saate kadar çalışma süresi

ICC2 KOLAY, GÜVENİLİR VE UYGUN FİYATLI BİR TİCARİ KONTROL ÜNİTESİDİR

ICC2 katma değeri yüksek, kullanımı kolay ve fiyatı uygun, önceki meşhur kontrol ünitelerinde olduğu gibi beklentinizin üzerinde sonuçlar sağlayan bir ticari sulama kontrol ünitesidir. ICC2, görünürlüğü artırılmış, arkadan aydınlatmalı ekranı ve özelleştirilebilir dil seçenekleriyle Hunter'ın kullanımı kolay programlama standardını korur. Daha geniş projeleri kontrol etmesi için tasarlanmıştır, 54'e kadar istasyonu vardır ve geniş sahalar için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sağlar. İki istasyonu aynı anda çalıştırarak sulama sürelerini kısaltma özelliğine sahiptir. Günlük su-tasarruflu ayarlamalar için opsiyonel Solar Sync® hava durumu sensörünü ilave edebilirsiniz. Hunter Roam uzaktan kumanda alıcısının hızlı şekilde takılabilmesi için, ICC2 önceden kablolanmıştır. Hunter ICC2 duvara monte edilebilir plastik dış mekan, metal dış mekan, paslanmaz çelik dış mekan veya plastik ayaklı olarak mevcuttur.

ICC2 KONTROL ÜNİTESİ ÖZELLİKLER VE SPESİFİKASYONLAR

Özellikler

- İstasyon sayısı: 54'e kadar (metal gövde) veya 38 (plastik gövde)
- Tip: Modüler, 4 ve 8'in katları olacak şekilde genişleme modülleri, ayrıca 22-istasyon süper modül
- Gövde: Dış mekan, metal, plastik, paslanmaz çelik, ve plastik ayaklı (120/230 VAC)
- Bağımsız program: 4, herhangi 2 tanesi eşzamanlı alıştırılabilir
- Başlangıç zamanı: program başına 8
- Maksimum istasyon çalışma süresi: 12 saat
- Garanti süresi: 5 yıl

Elektrik Özellikleri

- Transformatör girişi: 120/230 VAC
- Transformatör çıkışı: 1.4 A
- Çekilen akım: 120 VAC, Bekleme konumu 0.13 A (3.9W), Maksimum .35 A, (19.85 W)
- Çekilen akım: 230 VAC, Bekleme konumu 0.12 A (5.56W), Maksimum 0.22 A, 23.5 W
- İstasyon çıkışı: .56 A'ya kadar
- P/MV çıkışı: .56 A'ya kadar
- Sensör girişi: 1 (Clik veya Solar Sync)

Onaylar

- CE, UL, cUL, FCC, RCM
- Gövde kategorisi: NEMA 3R, IP44
 - Plastik Ayaklı, IP-24



Uzatma Modülleri

Bu gelişmiş istasyon çıkışı modülleri eski ve yeni ICC versiyonlarını uzatır, ayrıca 4, 8 veya 22 istasyon artışı şeklinde ilave aşırı akım koruması içerir.

Modeller

Plastik

Yükseklik: 12"/305 mm
Genişlik: 13.7"/348 mm
Derinlik: 5"/127 mm
Ağırlık: 7.8 lbs/3.5 kg

Metal

(Gri veya Paslanmaz)

Yükseklik: 16"/407 mm
Genişlik: 13"/331 mm
Derinlik: 5"/127 mm
Ağırlık: 19.2 lbs/8.7 kg



ICC2

Modeller	Açıklama
I2C-800-PL	8 istasyonlu plastik duvara montaj, iç mekan / dış mekan
I2C-800-M	8 istasyonlu gri çelik duvara montaj, dış mekan
I2C-800-SS	8 istasyonlu paslanmaz çelik duvara montaj, dış mekan
I2C-800-PP	8 istasyonlu plastik ayaklı
ICC-PED	I2C-800-M için gri çelik ayaklı
ICC-PED-SS	I2C-800-SS için paslanmaz çelik ayaklı
ICC-PWB	Metal stantlar için İsteğe Bağlı Stant Devre Kartı

ICC2 SERIES STATION EXPANSION

Modeller	Açıklama
ICM-400	Geliştirilmiş yıldırım koruma özelliği ile 4 istasyonlu genişleme modülü
ICM-800	Geliştirilmiş yıldırım koruma özelliği ile 8 istasyonlu genişleme modülü
ICM-2200	22 istasyonlu genişleme modülü (kontrol ünitesi başına)

Not

Yeni ICM modülleri, orijinal ICC kontrol ünitesinin kullanımıyla geriye dönük olarak uyumludur.

Websitesi hunterindustries.com | **Teknik Servis** TeknikDestek@hunterindustries.com

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.


Gregory R. Hunter, Hunter Industries CEO'su